

污水封堵气囊特点

产品名称	污水封堵气囊特点
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	400.00/个
规格参数	颜色:黑色 运输:壹米滴答 型号:加厚
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

[橡胶管道封堵气囊由气囊压力表通6米长特制气压胶管打气筒构成。气囊性能特点尺寸小经济适用比较容易塞入管道每条气囊都配备压力表通。句子1]。堵水气囊又叫闭水堵管道封堵气囊管道封堵器闭水试验气囊闭气试验气囊。气囊应伸开平放不得堆放亦不得在气囊上堆压重物。[标题]闭水试验气囊步骤管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊是橡胶和分子合成材料经高温硫化加工而成的种橡胶气囊产品。市政给排水管道密封。采用增强天然橡胶制成超强膨胀性。是橡胶和分子合成材料经高温硫化加工而成的种橡胶气囊产品。

施工步骤

1、为保证管道封堵气囊结构的强度我们采用倍于管封器额定工作压力的安全系数。管道堵水气囊/闭水堵/管道封堵气囊的适用范围与施工方法管道堵水橡胶气囊又叫管道封堵气囊闭水堵。选用增强天然橡胶制成超强胀大性。准备：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.15MAP，检查气囊是否漏气。存放气囊的地方应远离热源。气囊可自由折弯80度并有定的耐腐蚀性能采用增强天然橡胶制成并加有橡胶水坝专用布超强的膨胀性能使您封堵管道安全无忧。在修建楼层闭水试验中能遭受-6层楼水的自然压力。存放气囊的地方应远离热源。

2、特点是操作直观直接观察压力表的压力操作按照标准压力充气。玻璃钢管道玻璃钢夹砂管道玻璃钢顶

管电缆保护管烟气脱硫管煤矿瓦斯抽放管电厂脱硫除尘管6。打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.25MP）。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因：

（1）气囊不能与酸碱油脂和有机溶剂接触。橡胶管道封堵气囊由气囊压力表通6米长特制气压胶管打气筒构成。该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

（2）以免管道封堵器向侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。

（3）肯定失常方可进入管道内中止封堵功课。主要用于污水排水管道的抢修闭水闭气试验的渗漏检测它可在不同规格的管径不同平面位置上快速充气阻断水流是地下管道进行输排水和清淤处理的理想工具。对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。

（4）各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。

5、在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。

将封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为封堵气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出封堵气囊。

做气囊配件连接及漏气检查：***先对海象牌管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.03MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方