

甘肃兰州供应卫生型（自来水、牛奶、豆浆）流量计，卫生型流量计

产品名称	甘肃兰州供应卫生型（自来水、牛奶、豆浆）流量计，卫生型流量计
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	∴ ∴ ∴
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

一、概述

CTLWH系列卫生型（自来水、牛奶、豆浆）流量计是一种精密流量测量仪表，与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。是本公司采用国外先进技术生产制造的，是最理想计量液体的流量计之一。它具有结构简单，计量精度高，使用寿命长，操作简单，容易检修等特点。该产品广泛用于冶金、化工、石油、城建、环保、食品等领域，高精度测量水、自来水、柴油、汽油和轻质成品油等液体的流量。配备有卫生接头的涡轮流量计可以应用于制药行业。结构为防爆设计，可以显示流量总量，瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池，单功能积算表电池使用寿命可达5年以上，多功能显示表电池使用寿命也可达到36个月以上。一体化表头可以显示的流量单位众多，有立方米，加仑，升，标准立方米，标准升等，可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿，对压力和温度参数变化不大的场合，可使用该仪表进行固定补偿积算。

二、卫生型自来水流量计工作原理 传感器内的涡轮在流体作用下产生旋转使信号检测器的磁场产生变化，因此在信号检测器的线圈中，感应出交变电压，在经过放大器放大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与叶轮的转速成正比，即与流体的流量（流速）成正比。

三、卫生型自来水流量计设计特点 CTLWH系列卫生型自来水流量计采用全硬质合金（碳化钨）屏蔽式悬臂梁结构轴承，集转动轴承与压力轴承于一体，大大提高了轴承寿命，并可在少量泥沙与污物的介质中工作。传感器采用不锈钢结构，（叶轮采用2Cr13或者双相钢轮）防腐性能好，采用红宝石轴承并配硬质合金(LT6)轴套保证了涡轮传感器的使用寿命和长期的稳定性，钕钴永磁合金作为信号检测器，输出信号强，磁稳定性好，可在0-120 介质正常工作。流量计本身具有自整流的结构，小型轻巧，结构简单，可在短时间内将其组合拆开，安装使用相当方便。

四、卫生型自来水流量计技术性能 对于粘度较高的液压油，机油，小口径规格可以采用实流标定。

五、选型号和规格代号表

六、卫生型自来水流量计安装使用说明

