

厂家现货 氰凝防水防腐涂料 氰凝防腐涂料施工

产品名称	厂家现货 氰凝防水防腐涂料 氰凝防腐涂料施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	腾跃:1 氰凝防腐涂料:1 河北:1
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

氰凝涂料

(适用于地下室、污水处理厂、污水池、冷却塔等建筑物的防水防腐防潮涂装防护)

型号: PH-2

又名: PN-1氰凝防水涂料, PN-1氰凝防腐涂料

由氰凝预聚体、添加剂、催化剂、溶剂等组成的单罐装的氰凝漆

主要特性: “漆膜坚韧具有优异的附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击性等物理性能

*良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、盐雾性等防腐性能。

*较高的防腐性与长久性。

用途:*适用于地下室、污水处理厂、污水池、冷却塔等建筑物的防水防腐防潮涂装防护

颜色及外观:*透明、漆膜外观正常。

理论用量:约100G/M2(以50UM干膜计,不含损耗)

配比:

甲组份(漆) : 乙组份(固化剂) =25:5(质量比)

干膜厚度: 约30UM

比重: 约1.20KG/L (混合后)

闪点: 约29 ° C

干燥时间: 表干 1H , 实干 24H

适用期: 8H(23 ° ±2)

建议涂装道数: 底材温度5 20 ° 30 32H 16H 8H 7D 7D 7D

建议涂装道数:*无气喷涂1道, 涂刷或者轮涂4道。

表面处理: *前道油漆完全干燥, 除净被涂表面的油污、灰尘以及其它污垢。

施工条件: *底材温度须高于3 ° , 相对湿度须小于85%。