## 乙烯基树脂 耐腐蚀耐磨损防腐涂料

产品名称	乙烯基树脂 耐腐蚀耐磨损防腐涂料	
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司	
价格	25.00/公斤	
规格参数	腾跃:1 乙烯基树脂:1 河北:1	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村	
联系电话	18533618629	

## 产品详情

乙烯基树脂【详细描述】:VEGF鳞片平衡胶泥是一种复合材质,在其中基材环氧树脂起粘接功效,这一全过程主要是:具备极度活力的不饱和脂肪烃基的基材环氧树脂根据化学交联,产生三维的身型构造,期内线形的高分子材料产生网状的构造会造成有机化学容积的收拢;与此同时,在这里分子结构中的不饱和脂肪烃基开启形成饱和状态单键时随着着分子结构容积的转变,有信息说明:液体环氧树脂中C=C官能团分子结构容积在干固后会变小25%,这一环氧树脂干固全过程中分子结构随意容积的转变,也是导致聚氨酯树脂(包含甲基丙烯酸酯酯环氧树脂)收拢的一个关键缘故。而收拢会造成热应力,比较严重的时候会造成微裂痕等的发生,而且残留热应力的出现会微裂痕的拓展带来了潜在性标准。因而在挑选基材环氧树脂时,应综合考虑环氧树脂在具备较好的抗腐蚀性能的与此同时,又规定环氧树脂具备较低的缩水率。因为添加了环氧玻璃鳞片和其他填充料等,VEGF鳞片平衡胶泥的缩水率会大幅度减少。而且因为VEGF鳞片平衡胶泥的中环氧玻璃鳞片的出现可以具有减少干固后的残留热应力的功效。这是由于:在环氧树脂基材中不规律遍布的环氧玻璃鳞片是一具备比较大比总面积的分散化体,在平衡胶泥干固后,环氧树脂因为干固收拢而发生的页面收拢热应力可以被环氧玻璃鳞片所稀释液或松驰,因而合理的变弱了热应力危害;与此同时,尽管环氧玻璃鳞片在环氧树脂基材持续看中是几近平行面排序,但依然具有一定的倾斜角,该倾角的出现可以合理的切分环氧树脂基材持续相为好多个小地区,使内应力不可以互相影响或传送。

本商品外型:没有颜色全透明浓稠液态;

环氧树脂剂量:210-250:

变软点:12-20;

无机物氯成分ppm 100;

易皂脚氯成分 0.3%;

灰份 0.5%;