

# 环氧煤沥青漆 重防腐漆防锈防水油漆

产品名称	环氧煤沥青漆 重防腐漆防锈防水油漆
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	腾跃:1 环氧煤沥青漆:1 河北:1
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

### 环氧煤沥青漆产品说明

环氧煤沥青漆是一种双组分环氧树脂漆，含有煤沥青及防锈颜料。有底漆、面漆两种，

该涂料在固化剂作用下交联成膜，形成防腐蚀涂层。该漆具有良好的附着力、硬度，耐酸、碱、盐、水等介质。

### 二、适用范围

这种防腐蚀底漆或面漆，可以在高性能涂料配套方案中提供极强的防护作用，适用于输水管道，水闸、输油管道等防水要求高的地方。适合新设备的涂覆和原有结构的维修保养。

### 三、主要特点

具有防锈性、耐化学介质腐蚀性、耐海水性和耐久性。具有良好的附着力和耐油性。

### 四、施工方法

- 1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求：涂装金属表面时，要求喷砂、抛丸除锈达到国标Sa212级，保持表面干燥、无油污、灰尘等异物，并在8小时内涂装。
- 3、配比：甲：乙=8：1（重量比）。
- 4、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂均可。

- 5、理论涂布率：干膜厚度60~80微米条件下，0.20~0.25公斤/平方米。
- 6、稀释剂用量：根据施工情况可适当添加专用稀释剂，用量为5~15%。
- 7、一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃时，应适当延长。

## 五、包装贮存

- 1、包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，稀释剂净重15kg。
- 2、有效期为1年，超过有效期，经检验合格可照常使用。

## 温馨提示

### 关于色差；

本店产品均为实物拍摄,但由于灯光、显示器及个人对色彩的理解不同所导致的色差问题不可避免，敬请谅解!

### 产品说明；

产品价格、产品属性均仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以线下报价为准,本商铺所有产品价格不作为交易价格，仅供参考!欢迎来电咨询或来厂洽谈!

关于发货产品下单后我们会尽快发货,如遇到缺货或需要定制的产品,

客服会及时和您联系呢!

### 关于签收；

签收前请仔细检查包裹及开箱验收商品,若有破损,请拒绝签收，如有问题,请及时联系我们。

### 关于售后；

产品无自身质量问题,不接受退换货,如有问题请及时和我们沟通,我们会尽大的努力为您解决。