

环氧煤沥青漆防腐涂料 污水池防水船舶沥青漆

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 环氧煤沥青漆防腐涂料 污水池防水船舶沥青漆 |
| 公司名称 | 河北腾跃防腐材料有限公司 |
| 价格 | 6.00/公斤 |
| 规格参数 | 腾跃:1 环氧煤沥青漆:1 河北:1 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村 |
| 联系电话 | 18533618629 |

产品详情

环氧煤沥青漆产品说明:环氧沥青漆是厚浆型聚酰胺固化环氧油涂料，具有非常好的耐腐蚀性、耐水性，主要使用在重防腐以及腐蚀性恶劣的地区。环氧煤沥青漆包括底漆和面漆，漆膜呈黑色，施工性优异，可配套其他防腐材料，如玻璃纤维纤维布、冷缠带等一起使用，达到较厚的涂层，提高防腐效果。

环氧煤沥青漆主要组成:该产品是厚浆型，以环氧树脂、沥青、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种环氧固化剂的双组份自干涂料。

环氧煤沥青漆主要特性:漆膜具有优良附着力、耐冲击性、耐水性;高防锈性能和良好的抗化学品性及耐油性，良好的耐磨性能。

注意事项

施工要求、存储、清洁等注意事项和相关说明

施工要求

储存储备用适宜充分利用好天气涂装，潮湿的表面

储存在5 -35 ° C干燥遮阳处，密封可保，不适宜涂装雨雪天、雾天等恶劣天气不

存12个月,再次使用前请检查后再确定在施工。涂装环境适宜温度为5C-35是否能继续使用。

底材温度需高于3 以上,空气相对湿度不大于75%。涂装场所采取适当的遮蔽措施，防止灰尘及水雾落在未干的漆膜表面。

工具清洁；注意事项施工所有工具应清洁干燥，油漆不得混，以上产品的数据、用途和建议是根据试入水份和杂质验和实际使用中经验给出的，仅作为施工参考。对于我们不了解情况下的施工，我公司仅保证油漆产品质量。