

# 彩钢翻新漆彩钢胶彩钢瓦固锈剂 彩钢翻新胶喷漆

产品名称	彩钢翻新漆彩钢胶彩钢瓦固锈剂 彩钢翻新胶喷漆
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	腾跃:1 彩钢翻新漆:1 河北:1
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

彩钢瓦翻新漆特征：

- (1) 优异的耐候性、保光、保色性;
- (2) 优良的耐化学品性和耐盐雾性能;
- (3) 漆膜坚韧，良好的耐冲击性和耐磨性;
- (4) 优异的装饰性能。

## 适用范围

荣威水性彩钢漆可用于钢结构的涂覆和原有基材的维修保养，适合多种环境，包括海上设施、化工和石化厂、桥梁、钢铁厂、热电厂、纸浆厂与造纸厂、发电厂、有色金属冶金厂、畜牧养殖厂

等。

## 施工方法

- 1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求：涂装金属表面时,要求喷砂、抛丸除锈达到国标Sa212级，保持表面干燥、无油污、灰尘等异物。
- 3、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂均可。
- 4、理论涂布率：干膜厚度60~80微米条件下，0.20~0.25公斤/平方米。
- 5、后一道面漆涂装完工后，须自然固化1天后才能投入使用。如果环境温度低于5℃时,应适当延长。