

防静电工作台 倍而利实验室家具

产品名称	防静电工作台 倍而利实验室家具
公司名称	上海倍而利实验室家具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:倍而利实验室家具 型号:SW-93021 材质:钢支架
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢1222室
联系电话	13701821448 13761015705

产品详情

品牌	倍而利实验室家具	型号	SW-93021
材质	钢支架	产品认证	ISO9001

1、台面：

- a.采用12.7mm厚(威盛亚)防静电物理板。
- b.采用25mm厚基材板上铺2mm厚防静电橡胶垫。
- c.采用25mm厚基材板上压0.7mm厚(威盛亚)防火板。

2、抗静电性能：始终保持稳定的体积电阻 10^8-9 。胜任静电容易积聚的操作台面，保护各类精密仪器，令工作空间安全高效。

3、柜体抽屉:结构采用厚1.2mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过epoxy resin粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,柜门均为双层隔音设计,柜体为独立的、可拆装结构,各个柜体可以单独或组合使用。

4、轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮，两节式缓冲闭门设计，可以保护柜体内所承载物体不会因关门力太大而受到不必要的损失,运动负重15kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。

5、拉手：

- a.采用c型拉手，材质为不锈钢。
- b.采用d字型拉手,材质为pvc,颜色可选黑色与灰白色。

c.采用“—”字型拉手,材质1.2mm的冷轧钢板模压成型,表面均经过epoxy resin粉末静电喷涂处理。

6、组合钢构架:

a.主要支撑结构采用厚1.2mm的厚40*60mm钢管。

b.桌面与构架连接后可承受250kg/m²的负荷。

c.所有钢材经酸洗磷化防腐,表面为epoxy环氧树脂粉末静电喷涂处理,防酸碱及防锈。

d.钢框架与地面相接处附水平调整脚垫,其调整高度大于30mm。

e.钢构架的立柱截面以同质钢板焊接封口。

7、防静电工作台常用规格: 1200mm × 600mm、1500mm × 750mm、1800mm × 750mm