

全钢通风柜 倍而利实验室家具

产品名称	全钢通风柜 倍而利实验室家具
公司名称	上海倍而利实验室家具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:倍而利实验室家具 类型:生产型 型号:SW-93005
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢1222室
联系电话	13701821448 13761015705

产品详情

品牌 倍而利实验室家具 类型 生产型
型号 SW-93005

1. 柜体：全钢制一体化柜体，采用1.2mm厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化防腐，表面为epoxy环氧树脂粉末静电喷涂处理，防酸碱及防锈。2. 导流板：采用灰色倍耐板（威盛亚），6mm厚，结构为三段式，对不同比重气体进行有效排放。3. 操作台面：采用实芯理化板（威盛亚）12.7mm厚，耐腐蚀、防水、耐高温（140℃），周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护。根据需要可选配pp/不锈钢/环氧树脂/陶瓷台面，满足不同用途需要。4. 背板：采用灰色倍耐板（威盛亚），6mm厚。5. 顶板：采用灰色倍耐板（威盛亚），6mm厚，其构造对爆炸有释压作用。6. 视窗：采用5mm厚安全防爆玻璃配平衡组合，平衡部分为无端式结构设计，玻璃操作门设计了左、右推拉，上、下开启，灵活的操作程序，可安全的完成特殊的实验。7. 照明：采用40w防爆日光灯壹支隐藏于顶板上（照度不低于300lx），不与通风柜内气流接触，易更换，且顶部的软连接对爆炸有减压释放作用。8. 仪表板：采用触摸按键式微电子控制面板，保护装置，电源、马达、插座、照明、漏电、过载、短路等故障保护。9. 配件：配有水龙头和pp小水杯，也可选用遥控水阀和水嘴；同时可根据需要配置遥控气阀和气嘴。10. 抽风系统：风机根据实际使用要求采用国产耐腐蚀的pp风机，噪音低于65dba；风管现场情况使用pp风管，直排墙外或排至指定位置。11. 规格：风柜外型尺寸为：宽：1200mm、1500mm、1800mm；深：850mm；高：2350mm；内部可利用内深度必须≥650mm，以便放置较大仪器。