

阻火器兰州阻火器供应甘肃厂家供应阻火器

产品名称	阻火器兰州阻火器供应甘肃厂家供应阻火器
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	--- --- ---
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

甘肃兰州供应GZW-1阻爆燃型管道阻火器

GZW-1阻爆燃型管道阻火器产品特点： GZW-1型阻爆燃型管道阻火器又名GZW-1管道阻火器系***可燃气体管道阻火器，是根据HGS07管道阻火器进行改进的***阻火器，外形尺寸及内部结构均有改进，其功能与HGS07管道阻火器基本相同，属更新换代的新产品。 该阻火器经中国科学技术大学与公安部天津消防科学研究所联合测试，其性能完全符合GB13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。该阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，***易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢等多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。相关产品：波纹储罐阻火器、天然气阻火器、氧气管道阻火器、氢气阻火器、FWL-1管道阻火器等。 GZW-1阻爆燃型管道阻火器主要用途： 1、输送可燃性气体的管道上；2、火炬系统；3、油气回收系统；4、加热炉燃料气的管网上；5、气体净化通化系统；6、气体分析系统；7、煤矿瓦斯排放系统

GZW-1阻爆燃型管道阻火器性能及特点： 1、阻火器连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻止火焰的通过。 2、水压试验2.4MPa无渗漏。

GZW-1阻爆燃型管道阻火器主要零部件材质：

阀体材料	碳钢WCB、不锈钢304、316、
阻火芯件材料	不锈钢防爆阻火波纹板
密封件材料	耐油石棉橡胶、四氟PTFE

环境温度	480
公称压力(MPa)	0.6~5.0
防爆级别	BS5501: A、 B、 C

GZW-1阻爆燃型管道阻火器主要外形连接尺寸：

型号	口径	PN MPa	GZW-1管道阻火器外形尺寸 (mm)				螺栓 数量(KG)	螺纹
			K	D	DL	L		
GZW-20	DN20	1.6	75	105	195	200	4	M12
GZW-25	DN25		85	115	195	200	4	M12
GZW-40	DN40		110	150	245	240	4	M16
GZW-50	DN50		125	165	245	240	4	M16
GZW-80	DN80		160	200	280	250	8	M16
GZW-100	DN100		180	220	335	260	8	M16
GZW-150	DN150		240	285	460	360	8	M20
GZW-200	DN200		295	340	520	420	12	M20
GZW-250	DN250		355	405	580	430	12	M24
GZW-300	DN300		410	460	705	450	12	M24
GZW-600	DN600		770	840	1120	580	20	M33