

CO2二氧化碳气保焊机 上海东升焊接集团

产品名称	CO2二氧化碳气保焊机 上海东升焊接集团
公司名称	上海东升焊接集团 苏州办事处
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海东升焊接集团 型号:NBC - 200/250/315 控制方式:自动
公司地址	中国 江苏 苏州市吴中区 石湖东路 116
联系电话	0086 0512 89991277 13625270611

产品详情

品牌	上海东升焊接集团	型号	NBC - 200/250/315
控制方式	自动	动力形式	CO2
焊接原理	整流	作用原理	直流
驱动形式	自动	作用对象	金属
频段	CO2		

产品详情

可专门从事薄板及中厚板的焊接；适用于各种低碳钢、低合金钢的气体保护焊接；内置式送丝机构，具有良好的机动性；生产率高，质量好，无渣，明弧，能见度高；焊接热影响区小，变形小，焊缝成形美观。

	nbc-200	nbc-250	nbc-315
产品型号type/技术参数technical parameters			
电源电压/频率power voltage/frequency	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz

相数phase number	3	3	3
额定焊接电流rated welding current	200a	250a	315a
额定工作电压rated load voltage	24v	26.5v	30v
电流调节范围current adjust range	50~200a	50~250a	60~315a
空载电压open circuit voltage	16~30v	16~33v	16~36v

额定负载持续率rated duty cycle	35%	35%	60%
送丝速度wire feed speed	3~15m/min	3~15m/min	3~15m/min
点焊焊接时间spot/intermittent welding time	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s
间隙焊间隙时间intermittent welding spot time	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s
重量weight	103kg	108kg	130kg
外形尺寸dimensions	663 × 395 × 766(mm)	663 × 395 × 766(mm)	663 × 395 × 766(mm)