

佰丽安WE61-700度高温银粉漆 有机硅高温银粉涂料

产品名称	佰丽安WE61-700度高温银粉漆 有机硅高温银粉涂料
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	79.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:WE61-700 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

产品名称: 耐200-700度使用说明

产品描述: 有机硅耐200-700度漆使用说明

- 一、组成：该漆是由有机硅树脂溶于有机溶剂中并加入耐高温助剂配制而成。
- 二、特性：该漆可室温干燥，具有良好的耐热性、耐酸碱性及耐机械物理性能。
- 三、用途：该漆适用于适应温度以下工作的钢铁表面，及零件的耐热、防腐保护涂层，起保护作用。
- 四、技术指标：

项目 指标

漆膜颜色及外观 漆膜平整

粘度S 50-80

柔韧性 1mm

耐热性（5h）漆膜轻微失光变色

冲击强度 35kg/cm²

附着力，不大于 2级

干燥时间（实干） 24h

耐水性(蒸馏水24h) 漆膜外观不变

耐热性(加热3h后测冲击强度) 15

五、 施工参考：

- 1、 被喷涂钢铁表面必须用细砂纸打磨干净除锈并用甲苯等溶剂擦去油垢污物，彻底除油除锈，后是喷沙处理，使喷涂表面呈灰白色。
- 2、 喷涂时，如果漆过稠一定要用高温漆专用稀料调稀至所需稠度后施工，漆膜厚度一般在20-30微米之间为宜。
- 3、 该漆使用前先将油漆彻底搅拌后再使用。如有剩余请密封桶罐放在阴凉通风的地方保存。

产品名称: 有机硅耐热漆使用说明

产品描述: 有机硅耐热漆

一、 组成：该漆是由环氧有机硅树脂、颜料、等溶剂经研磨溶于有机溶剂中并加入耐高温助剂配制成组份一，固化剂为组份二。

二、 特性：该漆耐水、耐油、耐酸、耐化学试剂，防锈性能好，与钢铁、水泥面粘接力强，可室温干燥，耐高温具有良好的耐热性、隔热性、耐磨性及机械物理性能。

三、 用途：该漆适用于适应温度以下工作的钢铁表面，及零件的耐热、防腐保护涂层，起保护作用。

粘度 50-80S

- 1、 被喷涂钢铁表面必须用细砂纸打磨干净除锈并用甲苯等溶剂擦去油垢污物，彻底除油除锈，后是喷沙处理，使喷涂表面呈灰白色。
- 2、 该漆使用前必须按比例配制，如果一次使用量不大，应该用多少配多少，以防过多固化而浪费。
- 3、 喷涂时，如果漆过稠一定要用高温漆专用稀料调稀至所需稠度后施工，漆膜厚度一般在20-30微米之间为宜。

规格：25kg/组