

其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22

产品名称	其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22
公司名称	天津市通联线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联全塑市话电缆 型号:铠装通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	廊坊市大城县毕演马村
联系电话	15832680396 13333267973

产品详情

型号规格	导体直流电阻 20 (/km)	衰减大值 20 1024kHz (dB/km)	近端串音衰减小值 1024kHz dB	近端串音衰减小值 1024kHz (dB) 远端串音防卫度小值 150kHz (dB/km)
HYV 2P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 3P/0.50				
HYV 4P/0.50				
HYV 5P/0.50				
HYV 6P/0.50				
HYV 8P/0.50				
HYV 10P/0.50	54			
HYV 20P/0.50	58			
HYV 30P/0.50	69			
HYV 50P/0.50	63			
HYV 2P/0.70	47.5	15.4		
HYV 3P/0.70				
HYV 4P/0.70				
HYV 5P/0.70				
HYV 6P/0.70				

其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23

钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WZD-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33充油通信电缆HYAT ZRC-HYAT WZD-HYAT HYYT 全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996 全塑市话电缆结构特点：
HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，

(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6 /km

2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.

绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。 4.

工作电容：平均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$