风冷涡旋冷水(热泵)机组

产品名称	风冷涡旋冷水(热泵)机组
公司名称	四川澳尔空调冷冻设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:澳尔 型号:WCHF 控温范围:7℃-45℃
公司地址	成都市新都区龙桥镇龙腾大道
联系电话	028-66513976 13881802099

产品详情

品牌	澳尔	型号	WCHF
控温范围	7℃-45℃	用途	酒店
类型	其他		

应用范围：

此机组广泛应用于办公大楼、酒楼、餐厅、酒店等为空调设备末端供应冷热水，（冷冻水的标准出水温度7度，热水出水温度45度），冷冻水（热水）和空调机组末端换热器进行热交换，达到房间制冷或制热的目的。

机组特点：

此机组为箱式整体设备，外壳选用优质钢板经严格防锈处理和粉末烤漆制作而成，结构坚固，美观大方，所有面板均为可拆卸，维护保养方便，特殊的上出风设计，可直接安装于屋顶或地面而不需要机房，节省了安装空间，采用空气循环方式散热，无须冷却水。

机组性能特点：

核心部件（压缩机）采用进口的高效涡旋式压缩机，此类压缩机能效比高，运动部件少，使用寿命长。水侧换热器采用不锈钢平板式换热器，平板换热器换热效率高，体积小，换热温差小。氟侧换热器采用铜管套亲水铝翅片换热器，亲水铝翅片换热器经久耐用，易清洗，换热效果好，适用于低温换热。

风冷涡旋冷水（热泵）机组电器控制系统全部采用进口品牌，由标准中央模块（可选配西门子plc）和标准显示部分（可选配西门子触摸屏）等组成，两台以上压缩机的机组制冷系统和控制系统完全独立，标准的中央模块和显示器集成了冷水机组执行信息的写入、数据的输出显示、冷水机各类故障信息处理和显示，标准模块操作简单使用方便，是一般用户的首选。

本公司也可根据用户需求非标制作！

欢迎广大客户咨询洽谈！