

# 襄州区酒店绝缘工具到期检测

产品名称	襄州区酒店绝缘工具到期检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

基本绝缘安全工器具包括电容型验电器、绝缘杆、绝缘隔板、绝缘罩、携带型短路接地线、个人保安线、核相等。辅助绝缘安全工器具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。一般防护安全工器具包括安全帽、安全带、梯子、安全绳、脚扣、防静电服、防电弧服、导电鞋、安全自锁器、速差自控器、防护眼镜、过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器SF6气体检漏仪、氧量测试仪、耐酸碱手套、耐酸服及耐酸靴等。要对线路逐相进行验电，对联络用的断路器或隔离开关或其他检查设备验电时，应对其进出线两侧各相分别验电。

对同杆架设的多层电力线路进行验电时，先验低压，后验高压，先验下层，后验上层。

对电容器组验电时，应待其放电完毕后再进行。

在验电时，要让验电器的金属工作触头逐渐靠近带电部位，至氖泡发光或发出音响报警信号为止，不可直接接触电气设备的带电部分，验电器不应受邻近带电体的影响，以至发出错误的信号。

实验变压器、绝缘手套试验设备、绝缘靴试验设备等，进行0.5KV至220KV的绝缘工器具实验。

安全标示牌括各种安全警告牌、设备标示牌等，变电站报据设备情况配备相关的各种安全工器具。接地线是保护工作人员在施工时设备、系统异常的状况下不受强电侵袭的安全工器具。笔者在负责一个新变电站的验收时，由于110 kV线路没有接入电源，整个变电站并没有高压电源，站外的铁塔处又有明显的断开点。

因此在110 kV进线间隔验收过程中，忽视了接地线的使用。当直接测量引线对地距离时，被一股强大的电流击中，全身麻木。后来，安全工器具检测设备厂家经分析才意识到这是进线受邻近的110，220 kV感应产生的感应电压影响触电。从此，提高了对接地线防护人身触电作用的认识。