

掇刀区绝缘工具预防性检测公司

产品名称	掇刀区绝缘工具预防性检测公司
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

绝缘工具检测 个人防护用品检测

检测产品

高压手套、橡胶衬里、劳动保护用品、绝缘手套检测、绝缘胶靴鞋检测、安全帽、运动鞋、工靴、橡胶鞋、橡胶衣、橡胶水坝、橡胶船、救生用品、船舶、帐篷、仓库、防护用具、浴水服装、胶薄膜、文教体育用品、各种球胆、乒乓球拍海绵胶面、游泳足躁、玩具皮球、笔胆、橡皮、橡胶困、橡皮线、橡胶印、橡皮布、气球、海绵胶垫、雨衣、热水援、松紫带、儿童玩具、海绵座垫、乳胶浸渍制品、玩具橡胶配件、家用电器橡胶配件、厨卫设备橡胶配件等。

能力介绍安全生产是企业永恒的主题，规范电力安全工器具管理，安全、可靠、实用的安全工器具，保护电力系统职工的健康和安全，是企业生产经营管理的要务。

电力安全工器具的检测是为了在电力系统操作、维护、检修、试验、施工等现场作业中，防止发生诸如触电、灼伤、坠落、摔跌、有毒有害物质、刺穿或撞击危害、高温、尘埃、辐射、噪声等伤害事故或职业健康危害事件，协助电力用户严把电力安全工器具质

量关。

主要检测标准和试验依据：

1. DL/T电力安全工器具预防性试验规程》
2. DL/T带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》
3. GB电力安全工作规程电力线路部分》

4. GB 《电业安全工作规程 *1 部分:热力和机械》

5. DL 《电力建设安全工作规程*2 部分：架空电力线路》

6. DL 《电力建设安全工作规程 *3 部分：变电站》

绝缘安全用具

(1) 基本安全用具:

绝缘强度应能长期承受工作电压，并能在本工作电压等级产生过电压时，保证工作人员的人身安全。

(2) 辅助安全用具: 绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压，只能加强基本安全用具的保护作用，用来防止接触电压、跨步电压、电弧灼伤等对操作人员的危害。

绝缘棒

绝缘棒也称操作棒或绝缘拉杆。它主要用于断开或闭合高压隔离开关、跌落式熔断器、安装和拆除携带型接地线、进行带电测量和实验工作等。