

佰丽安B004环氧无溶剂自流平 耐冲击、抗磨性强

产品名称	佰丽安B004环氧无溶剂自流平 耐冲击、抗磨性强
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:B004 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

产品名称: 无溶剂自流平地坪漆

产品描述:

一、性能：该漆为改性胺固化无溶剂双组分环氧地坪涂料，强度高，涂膜丰满，伸缩性强，

耐水、耐酸碱性能强，耐冲击、抗磨性强，适用于厚涂施工。

二：常规数据：

颜色：各色或客户指定色

重量固体份： 96%

平均密度：约1.58g/ml

理论涂覆率：0.32kg/m²，220um

干燥时间：温度 5 10 20

指触干燥 8h 6h 5h

半硬干燥 20h 16h 12h

正常使用期 72h，7天后达2H硬度

三、施工参考：

首先检测混凝土地面含水量 < 8%，其强度合格，然后除去所有污物及松动部分，用打磨机抛毛磨平，将漆的两组分按规定比例混合后，静置10分钟后使用，用镘刀刮涂至平整。