

天冲钻具高风压3-8寸潜孔冲击器152钎头 用于深水井 桩基施工和光伏

产品名称	天冲钻具高风压3-8寸潜孔冲击器152钎头 用于深水井 桩基施工和光伏
公司名称	宣化县天冲钻孔机械厂
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:天冲钻具 型号:TC152 产地:宣化
公司地址	河北省张家口市宣化
联系电话	0313-3277507 15003134110

产品详情

冲击器及钎头介绍

天冲冲击器分为两大系列：低风压冲击器和中高风压冲击器，广泛适用岩土工程中穿凿各种中硬、高硬等可钻性差的坚韧性岩石。其主要特点如下：

- 1.采用了新凿岩理论设计冲击器内部结构尺寸，使冲击器获得理想的能量传递，凿岩速度更快、耗风量更低。
- 2.选用好的原材料和加工工艺，性能更稳定，寿命更长。
- 3.具有简单可靠并且装拆容易的内部结构，故障少，维修方便。
- 4.广泛应用于矿山、采石场、筑路等工程钻凿爆破孔、滑坡防护、坝址加固，锚固等工程孔，水文水井孔等领域。

CIR系列低风压冲击器

CIR系列冲击器是根据矿山及工程凿岩的实际情况，专为矿山及工程施工中的低风压钻机设计，吸改好的技术设计制造的产品。材料选用合理，制造工艺，质量保障完善。较高的凿岩速度，工作风压0.5-0.7 Mpa特别提供硬化处理，以延长使用寿命，降低使用成本。次冲击功大，破碎岩石的功耗低。活塞与钎头的重量接近，有好的动量传递。在结构设计上采用现代理论，使应力波持续时间长，应力振幅较低，活塞寿命长。

中高压系列冲击器（DHD系列）

DHD系列冲击器应用开钻凿直径（80-185mm）采矿炮孔，达到新的空孔速度，中高压潜孔冲击器能将高

风转化为高穿孔速度。它可在0.56-2.46Mpa的风压状态下作业。提高了部件寿命，中高压潜孔冲击器的设计原则是；努力延长使用寿命和减少维修工作量。例如，经硬化外理的耐磨外套管可以调头使用，因此可延长更换期。可用时间长，由于所用部件少，结构简单，加上使用耐磨损的部件，故可延长冲击器的工作时间。每英尺钻孔成本降到了低的限度，穿孔速度的提高使单位燃油的进尺大增。由于部件结构简单和使用寿命长，所以维修费用降低限度。

天冲公司销售的冲击器主要有：

一、低气压潜孔冲击器

TC65冲击器、TC70吊挂冲击器、TC76冲击器、TC80冲击器、TC90冲击器、TC110冲击器、TC110A冲击器、TC150冲击器、TC170冲击器、TC170A冲击器

二、中气压潜孔冲击器

TC930冲击器、TC940冲击器

三、高气压潜孔冲击器

HD35冲击器、DHD340A冲击器、HD45冲击器、HD55冲击器、HD65冲击器、HD85冲击器

四、节能气压潜孔冲击器

HD35A冲击器、HD45A冲击器、HD55A冲击器、HD65A冲击器、HD85A冲击器

天冲公司销售的潜孔钻头主要有：

低气压潜孔钻头、中高气压潜孔钻头、高气压潜孔钻头绝大多数钎头还有偏心或对心钎头