

管路防腐漆 环氧树脂煤环氧富锌底漆防腐材料

产品名称	管路防腐漆 环氧树脂煤环氧富锌底漆防腐材料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	腾跃:1 环氧煤沥青漆:1 河北:1
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

环氧煤沥青漆主要特点：

- 1、具有吸水率低，耐海水，耐微生物侵蚀，抗渗透性好，耐水性优，电绝缘性强等突出优点。2、特种改性树脂成膜后形成互穿网状高分子防腐涂层，有效地防止涂层的变化，提高涂层的耐附着力、耐磨性、防腐性和耐潮湿性。3、环氧煤沥青漆施工方便，常温固化。施工费用省，一次成膜，常温固化成膜。环氧煤沥青漆产品技术要求：项目指标检测标准外观黑色或其它色粘度（涂-4杯），s, 25，45 GB/T1723—1993干燥时间(25±1，h) 表干 4 GB/T1728—1989实干 72使用温度，-20—80环氧煤沥青漆施工方式建议 高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂附着力（划格法，级），1 GB/T9286—1998常温耐水性 1年复合涂层无变化 GB/T1733—1993五、环氧煤沥青漆施工参数：1、环氧煤沥青漆施工于无尘、无油脂、干燥的表面。如对于新钢铁，表面清洁度处理到Sa1或St2级即可直接涂装。对其它施工表面，要求清洁干燥，无油脂、尘埃等污染物，除去疏松的锈层、氧化皮和旧漆膜，使表面清洁度达到St2级水平。施工温度在5℃以上。2、开桶搅拌，将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物，按涂料与固化剂规定比例（重量比）加入专用固化剂；充分搅拌均匀熟化10—15分钟后使用。配制好的漆，建议在2小时左右（20℃）的时间内用完，切忌配好的漆重新倒入原漆料中。
- 3、如果环境温度低于10℃，自然固化时间还须适当延长。
- 4、稀释剂及稀释比：配套专用稀释剂，刷涂参考用量3-10%。
- 5、环氧煤沥青漆有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。