

粉碎机控制柜37-110KW

产品名称	粉碎机控制柜37-110KW
公司名称	嘉兴市中嘉粮油机电设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:中嘉 型号:XGL28-MCC
公司地址	嘉兴市城东路385号
联系电话	0573-83959237 13505739764

产品详情

品牌	中嘉	型号	XGL28-MCC
主机功率	30KW—110KW控制系统 (w)	外型尺寸	70*45*170 (mm)
重量	380 (kg)	产品类型	全新
类型	粉碎机	适用动物类型	家畜类
饲料类型	豆粕、谷物、秸秆、杂粕	加工能力	1.5 (吨/小时)

xgl28-mcc型饲料粉碎机系列电气控制柜是为30kw—110kw饲料粉碎加工车间设计的电器控制系统。该控制设备自动化程度高，运行安全可靠，声光报警装置始终检测整个加工过程。本控制系统完善地对饲料粉碎加工设备所有电动机的过载，短路失压进行自动保护，（高挡型的配备智能双重保护过载及数字显示控制系统）主粉碎机采用降压起动、风运风机电机大于等于15kw以上电动机星—三角降压起动，总电源电压、总工作电流仪表指示，5.5kw以上辅助设备电动机采用仪表指示工作电流。总回路自动过载保护。整个系统具有按粉碎工艺要求对设备进行顺序控制，操作性能良好。本控制系统装有设备故障声光报警装置，电机过载输出声光报警信号。同时可根据贵公司、厂的工艺流程要求特殊设计制造。以及制作饲料生产工艺流程色彩模拟指示屏，显示整个生产工艺流程进行直观控制。

二、主要技术参数

项目	单位	参数
使用频率	hz	50-60hz
绝缘电压	v	660v
工作电压	v	380v
最大电流	a	250a
主电机功率	kw	95kw (正.反转控制)

保护功能		缺相、过载、堵转、短路、失压保护
预警报警功能		报警
防护等级		ip40
控制回路数	路	6路
安装形式		单面安装
电气柜数量	台	1面
尺寸长*宽*高	mm	740 × 450 × 1700
重量	kg	150

三、高挡型数字显示智能保护过载控制系统技术参数

- 1.显示特性：电流显示精度为2.0级、电流分辨率为0.1a，显示三相中最大相电流，并且具有模拟电流显示功能。
- 2.过载保护功能：当电动机工作电流大于整定电流时，智能保护过载控制系统进入过载保护状态，且动作保护具有良好的反时限特性。
- 3.缺相保护功能：三相电源中的任一相缺相或者电动机内部断线，其动作保护滞后时间为1~2s。
- 4.三相不平衡保护功能：三相电源中的任一相电流底于另外两相电流的50%左右时，其动作保护滞后时间为1~2s。
- 5.堵转保护功能：当电动机的工作电流达到整定电流的4倍以上时，智能保护过载控制系统进入堵转保护状态，其动作保护滞后时间为1~3s。
- 6.漏电保护：当电动机或控制箱外壳漏电，对电源零线有60v以上的电压时，其动作保护滞后时间为0.1s。
- 7.锁定功能：当出现缺相、过载、三相不平衡等故障时，智能保护控制系统具有故障电流锁存、缺相指示锁定的功能。
- 8.复位功能：智能保护控制系统动作保护后，采用手动按钮复位、或者断电复位时间3~5s。
- 9.起动延时：智能保护控制系统的起动延时时间6~60s。