

闭式冷却塔应用特殊氟凝防潮防腐材料

产品名称	闭式冷却塔应用特殊氟凝防潮防腐材料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	腾跃:1 氟凝涂料:1 河北:1
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

防腐性能优异，具有优异的附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击性等物理性能。

良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、耐盐雾性等防腐性能是既防水又能防腐的两栖产品。

寿命长，施工方便，长期浸泡在水里，寿命可达50年以上。

防水，防潮，防漏，防霉，防腐蚀，光滑耐磨。固结体无毒，无味，无污染。

有优良的阻燃性，绝缘性。

能在潮湿，干燥等多种基面上施工。

施工安全简便，工期短。

技术参数：

在容器中状态：	搅拌混合后无硬块，呈均匀状态	
附着力：	一级	(标准指标：GB/T1720-1979 (89))
耐盐水性：	不开裂、不起泡、不脱落	(标准指标：GB/T9274-88)
耐酸性：	不开裂、不起泡、不脱落	(标准指标：GB/T9274-88)

耐碱性：	不开裂、不起泡、不脱落	(标准指标：GB/T9274-88)
耐弯曲性：	1mm	(标准指标：GB/T1731-1993)
干燥时间：	表干 1h，实干 24h	(标准指标：GB/T1728-79)
耐冲击性：	50cm	(标准指标：GB/T4893.9-1992)

表面处理：

钢材表面喷砂处理至Sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

电工工具除锈达到St3级。

用途：

隧道，涵洞，矿井，地槽，地沟，污水池，食用清水池，水塔，水池，水箱，水闸，冷却塔，地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。

各种工业，民用建筑物，屋顶，内外墙，卫生间，厨房，天沟，阳台，下水道，仓库，或桥梁灌缝，浇灌伸缩缝等防水，防潮，防腐蚀等工程。

各种宿舍，粮库，仓库，办公室，地坪，各种墙面的防水，防潮，防腐蚀，防漏，防霉。

水泥底建筑物，铁路等地基，港口，码头，桥墩，煤矿，油田，地质钻探的灌浆。