

# 云南临沧立体停车位租赁 升降式立体停车位收费 家庭车位租赁

产品名称	云南临沧立体停车位租赁 升降式立体停车位收费 家庭车位租赁
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

## 产品详情

内容及术要求2.1金属结构2.1.1金属结构局部及整体应连接牢固、稳定，无性扭曲变形或焊缝裂纹等现象，加载运行时无明显变形或异常响声。2.1.2高强度螺栓连接应紧固，规定的拧紧力矩要求。紧固件平垫片、弹簧垫圈应齐全，螺栓长度应高于螺母，紧固、无松动。2.1.3金属结构框架立柱垂直度  $L/1000$  ( $L$ 为金属结构框架立柱的长度)，梁间平行度  $15$ ，框架两对角线长度差  $10$ ，有特殊要求的除外。2.1.4搬运台车在承受额定载荷时，其纵向主梁中点的下挠度应  $L/400$  ( $L$ 为梁的长度)。2.1.5立柱底板预埋螺栓不应松动或锈蚀。基础无下沉、开裂等现象，地基周围应保持清洁。2.1.6导轨(轨道)性，无变形，接缝均匀平整无明显凸凹点。2.2设备部件2.2.1运动部件应运行平稳，位置准确，无异常响声，制动灵活、。2.2.2搬运器停车表面端部与出入口地面接合处的水平距离应  $40$ ，垂直高差应  $50$ ，前端点与地表面的垂直高差  $50$ 。2.2.3升降台载车面与搬运台车载车面的平层误差应  $15$ 。2.2.4载车板前端点与地表面的间隙水平距离  $40$ ，垂直高差应  $50$ ，载车板整体应平直、无变形，焊接处无裂纹，连接处固定螺栓无松动或脱落。2.2.5滑轮等应转动灵活、润滑、固定、无裂痕和缺损、无其他损害钢丝绳的缺陷。2.2.6钢丝绳应有防松、防跳绳装置，动作、固定牢固，磨损量和变形、断丝应符合标准规定。2.2.7主动链轮与从动链轮的轮齿几何平面应重合，其偏移量不得设计要求。2.2.8链条张紧度，无锈蚀、无裂纹、无扭曲变形、过盈配合处无松动等缺陷。2.2.9链条、链轮啮合，链装置。2.2.10转向装置固定、转动灵活、润滑、准确。2.2.11电机座连接牢固，无异常变形。2.2.12电机运转正常，无异常响声或过热等现象。2.2.13横移框连接牢固，运行无明显扭曲变形。2.2.14传动轮与导轨(轨道)接触，无打滑、卡阻、脱轨等现象。2.2.15联轴器的螺栓不得有松动、缺损；联轴器的键应配合紧密，不得松动；齿轮联轴器和十字滑块联轴器要定期润滑。2.2.16载车板整体平整、运行平稳、制动、准确。相邻载车板应保持平行，运行速度，无相互碰撞现象。2.2.17制动摩擦垫片应有自补偿能力，磨损量应符合标准。2.2.18制动轮的制动摩擦面应无油污、裂纹、妨碍制动性能的缺陷。制动器底座连接牢固，制动弹簧无塑性变形。

四川莱贝停车设备有限公司经营云南临沧立体停车位租赁 升降式立体停车位收费 家庭车位租赁，近年来，随着人民生活水平的不断，多的人购买了车；对城市的交通和环境起着重大的影响。而停车难问题的出现，也给机械停车设备行业带来了的商机和广阔的市场。在这商机与竞争并存的时候，我国的机械停车设备行业也将从快速发展阶段进入稳定发展阶段。未来市场是的，但对产品的需求，将会向两个发展：一个就是价格的，市场大量需要格的机械停车设备，它只要能够加停车位的目的，能够基本的使用性

能，以价格市场，这一部分的市场份额预计将70%-80%；另一个就是术与性能的，要求停车设备具有的使用性能、方便的操作方式、快捷的存取速度。通过机械停车设备使用经验的总结，可以发现人们在利用机械停车设备存取车时，追求的是存取车速度、等待时间以及方便程度。此外，未来的机械停车设备市场，将注重完善的服务系统，远程监控系统、远程故障处理系统将是用户追求的目标。随着我国经济快速的发展，城市规划的完善，机械停车设备行业将成为一个充满生机的朝阳行业，机械停车设备的术也将得到长足的发展。主要有：云南临沧立体停车位租赁 升降式立体停车位收费 家庭车位租赁、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。代步工具随着经济的发展也在发生质的变化，从原始的步行，到之后的轿子，再到自行车，更后到现在的汽车。现在通家庭自己的轿车已经是梦，甚至有的家庭好几辆车都不是什么新鲜事。但是很多纠结好几辆车，这车停在哪里能够节省空间又能防盗呢?这里就要为大家介绍几款适合在住宅配建的家用立体车库了。有的住宅区停放车辆的空间并不是很大就要考虑在紧缺的土地资源上建造能停放两到三辆汽车的停车位，这里车选择简易升降类型的家庭立体车库，两层到三层可以的。一来因为住宅家庭车辆在2到3辆左右，因为环境的局限性不能把车停在地面上，选择简易升降可以节省空间，而且可以使负一正二型的也可以是负二正一型的，这样看起来好像只有一辆车或者两辆车，强了车子的防盗功能。个人觉得无论是选择家用立体车库还是把机械车库投放到商业用地，都要根场地的具体形式来做出具体的判断。新型垂直循环式立体车库应用术，与其他同类产品相比具有：1、改良设备从动结构，解决了现有垂直循环立体车库运行阻力大、能耗高、低的缺陷，有效降低了驱动电机配置功率，免维护、低噪音，了立体车库运转的灵活性。2、吊挂载车宽度可调，一组设备搭载不同规格的载车板，可存放不同类型的车辆，组合停车成为可能。3、优化架体总成，解决链条跑偏问题，同时节约耗电15%左右。4、载车板横轴加弹性快块，结合板面的车轮横向凹槽及防滑移凸条，有效车辆升降过程中的侧滑，并且在夜间视线不好的情况下，提醒司机辅助停车的目的。5、改变大链节传动链条导向轮系的结构与材质，使传动，能耗降低，运转灵活性，该材质质轻，使用长。6、全自动防摆控制系统由于惯性，载车板在其上的人、车辆发生动作时，会随之摆动，带来不因素，该系统的应用可以解决这一问题。莱贝停车设备，以的精神，的态度，致力于打造垂直循环式立体车库的一站式整体运营，传播制造的品质。