

应急救援GMD5106手提式防爆探照灯BZY7210铁路NIB8560消防

产品名称	应急救援GMD5106手提式防爆探照灯BZY7210铁路NIB8560消防
公司名称	乐清市航辉电气有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:航辉 型号:GMD5106 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-61755930 13588962991

产品详情

适用场所：

GMD5106 适用于公安、消防、部队等突发事件应急救援及户外、野外等场所的抢险救援。

GMD5106 适用于铁路、水利等其它行业人员的巡检、搜索作业时强光照明。

GMD5106 适用于各种急难救助、搜索、紧急事故处理等工作使用。

结构特点：

GMD5106 隔爆型防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作。

GMD5106 外壳选用6063的航空铝材精加工而成，耐冲击、强度高。

GMD5106 整灯配置二种光源，主灯一颗功率12瓦：色温7000K超白光，可以作为远距离照明。辅灯二颗3W：色温2600K太阳光，可以作为烟雾穿透使用。灯具的光源可按照环境情况实时切换。

GMD5106

光源采用进口LED，光效高、寿命长，平均使用寿命大于等于100000小时；暖白和冷白两种光源选择。

GMD5106 具有强光、工作光、频闪三档光，可作为照明或远距离信号指示。

GMD5106 采用高能锂离子电池，性能优越，安全环保。

GMD5106 灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护功能、安全。

GMD5106

具有低电量警示功能，使用更。灯具尾部设计电量显示器，5段式LED指示电量，清晰可辨。

GMD5106

灯具尾部设计穿透性、高可视性能的方位灯，在作业现场能够清晰的显示持灯作业人员的相互方位。

GMD5106 同时灯具加装具有倾斜感应功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪。

GMD5106 分离式充电器。

GMD5106 额定电压：22.2V 电池额定容量：2.5Ah

GMD5106 额定功率：12W（辅灯2*3W）光源（LED）

GMD5106 平均使用寿命：100000h 光通量：500lm(工作光)/光)

GMD5106 连续工作时间：5h（强光）/10h（工作光）

GMD5106 电池使用寿命：1000（循环）

GMD5106 充电时间：3h（正常）/2h（快速）

GMD5106 外形尺寸：305*117*82mm

GMD5106 外壳防护等级：IP66/IP68

品质保障：

GMD5106 本产品严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品标准，完全达到设计要求，本产品实行3年保用，光源保用一年，自购买之日起3年内，产品正常使用下出现故障由本公司免费维修。