

绍兴市胶粘剂中有害物质限量检测

产品名称	绍兴市胶粘剂中有害物质限量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

胶粘剂中有害物质限量检测

——试样的密度，单位为克每毫升(g/mL)。

1、范围

本标准规定了室内建筑装饰装修用胶粘剂中有害物质限量及其试验方法。

本标准适用于室内建筑装饰装修用胶粘剂。

2、规范性引用文件

GB/T 601-1988 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备

下列文件中条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件，其新版本适用于本标准。

GB/T 606-1988 化学试剂水分测定通用方法(卡尔·费休法)(eqv ISO 6353-1:1982)

GB/T 13354-1992 液态胶粘剂密度的测定 重量杯法。

3.1、溶剂型胶粘剂出中有害物质限量值应符合表1的规定。

GB/T 2793-1995 胶粘剂不挥发物含量的测定

3、要求

项目

表1 溶剂型胶粘剂中有害物质限量值

指标

橡胶胶粘剂

聚氨酯类胶粘剂

其他胶粘剂

甲苯+二甲苯/(g/kg) 200

游离甲醛/(g/kg) 0.5——苯/(g/kg) 5

甲苯二异氰酸酯/(g/kg) —10—

注：1)苯不能作为溶剂使用，作为杂质其高含量不得大于表1的规定。

总挥发性有机物/(g/L) 750

3.2、水基型胶粘剂中有害物质限量值应符合表2的规定。

指标

项目

缩甲醛类胶粘剂

橡胶类胶粘剂

聚乙酸乙烯酯胶粘剂

游离甲醛/(g/kg) 111—1

甲苯+二甲苯/(g/kg) 0.2

甲苯二异氰酸酯/(g/kg) 10

4、 试验方法

总挥发性有机物/(g/L) 50

4.2、 苯含量的测定按附录B进行;

4.1、 游离甲醛含量的测定按附录A进行;

4.3、 甲苯及二甲苯含量的测定按附录C进行;

4.5、 总挥发性有机物含量的测定按附录E进行。

4.4、 游离甲苯二异氰酸酯含量的测定按附录D进行;