

玻璃棉钢套钢蒸汽保温钢管重量

产品名称	玻璃棉钢套钢蒸汽保温钢管重量
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:厚创 型号:DN15-DN1400 产地:沧州
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

我公司生产高温蒸汽直埋复合防腐保温管。整体保温结构采用可拆卸结构方式。

在工作钢管和内部隔热层之间有一层防腐减阻层。选择无机耐高温硅酸铝纤维毡或高温石棉橡胶板，并用密封带将接缝粘合。高温保温层采用预制的微孔硅酸钙砖或高密度岩棉。两层结构安装有交错的峰。接头需要无机粘合剂来粘合和密封，两层结构安装有交错的接缝，并且接头需要无机粘合剂来粘合和密封，以防止冷桥和热桥的发生。在高温绝缘层和绝缘层之间，使用带有增强玻璃布的铝箔来防止热辐射散失。同时，在接合处将铝箔胶带粘贴到绝缘层上，并选择聚氨酯泡沫塑料。该发泡装置用于一次发泡以确保泡沫的强度，密度和泡沫完整性。高密度聚乙烯（HDPE）保护涂层用于外部保护。保温结构的确定应根据实际工程条件，如介质温度，管径等。只有在工程设计单位的批准和确认后才能实施。