

PC/ABS T65 Bayblend电镀级T65 德国科思创（拜耳）

产品名称	PC/ABS T65 Bayblend电镀级T65 德国科思创（拜耳）
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	PC/ABS:电镀，高流动 T65:电气领域;电子领域 德国科思创:注塑级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PC/ABS T65 科思创

T65特点：规范

T65主要用途：电气应用

T65生产加工方式：注塑加工

T65主要参数：熔指：12无 缩水率：0.55 到 0.75% 收缩率：0.55 到 0.75% 螺旋式流长短：410mm
吸水性：0.7%。

供货科思创（德国拜耳）PC/ABS拜耳公司：通用性级T65、T85；

供货科思创（德国拜耳）PC/ABS拜耳公司：通用性电镀工艺级T45；

供货科思创（德国拜耳）PC/ABS拜耳公司：阻燃性注入等级FR110、FR2000、FR2010、FR3000、FR3005；

供货科思创（德国拜耳）PC/ABS拜耳公司T45电镀工艺铝合金 规范和电镀工艺等级

供货科思创（德国拜耳）PC/ABS拜耳公司T65 规范等级 超低温冲击性抗压强度

供货科思创（德国拜耳）PC/ABS拜耳公司T85规范等级 高的影响强度和缺口冲击强度

供货科思创（德国拜耳）PC/ABS拜耳公司FR2000注入等级 易流动性 阻燃性

供货科思创（德国拜耳）PC/ABS拜耳公司FR2010注入等级 易流动性 阻燃性

供货科思创（德国拜耳）PC/ABS 拜耳公司FR3030 挤压级无卤素阻燃性V-0

供货科思创（德国拜耳）PC/ABS 拜耳公司FR3000 阻燃性V-0光可靠性 易流动性

供货科思创（德国拜耳）PC/ABS 拜耳公司FR110 注入等级无卤素阻燃性V-0光可靠性优良

我公司长期性技术销售代理：PC/ABS塑料原料各系列产品型号规格塑料原料，可给予MSDA、SGS、ROHS、UL黄卡、FDA、生产加工主要参数及物性表、并能出示相应的制作加工技术性具体指导。