

12KW三相发电机高原车载备用

产品名称	12KW三相发电机高原车载备用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO16000R 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12KW三相发电机高原车载备用

大泽柴油发电机稳定的电力输出，的自动调节装置具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，自动调节装置可以自动调节电压，将电压波动控制在低处；

- 确保了空调、充电装置、船载、车载及各种电力系统能够顺畅运行；
- 遥控功能：发电机可配备遥控功能，在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护；
- 安全的可靠性：发电机低油压，高水温，过电压，欠电压，过载等保护功能完善。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1250*650*760

净重(kg)：295/325

核心控制就是柴油发电机转速和电压，通过系统向发电机发出调节信号，发电机调速板就会向电子油泵发出信号，让电子柴油泵控制柴油供给大小来控制柴油发动机的转速，终达到对频率的控制，且除了并网的时候需要控制以外，在运行的过程中，还通过调节发动机转速来调节有功功率的输出，通过调节发电机的输出电压来调节无功功率的输出，调节到并网要求，这样并网柜才能稳定地将各发电。实上市电日趋稳定，电力部门线路系统也在不断改进完善，即使供电部门在线络停电检修或施工的情况下，都会合理调度相应的备用线路投入运行，保障用户对供电的需求。