

BXM53-12/16K40防爆照明配电箱

产品名称	BXM53-12/16K40防爆照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

技术参数：BXM53-12/16K40防爆照明配电箱防爆标志：Exde BT6 Gb/DIPA21TA,T6额定电压：220V/380V支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、2、32A、40A、50A、63A防护等级：IP54*IP65防腐等级：WF1*WF2总开关配置：小型断路器或塑壳断路器支路开关配置：1P或2P系列开关以及各种带漏电保护功能，正常配置为1P引入口配置：引入口装置规格为G1/2~G3"，并可根据要求进行进出线口方向：下进下出或下进上出安装：挂式或立式

适用范围：1.适用于性气体1区、2区危险场所；2.适用于IA、IIB、IC级性气体；3.适用于可燃性粉尘20区、21区、22区；4.适用于温度组别为T1-T6的；5.适用于石油石化、化工、酿酒、、油漆、纺织、印染、设施等性危险；

BXM53-12/16K40防爆照明配电箱产品特点（1）壳体采用铝合金压铸成形，表面高压静电喷塑（2）壳体可根据用户要求采用铝合金压铸成形、铁Q235钢板焊接成形，304不锈钢焊接成型的制作（3）进出线口可根据用户线缆的大小决定进出线的大小，防爆进出线口尺寸有G1/2（DN15）、G3/4"（DN20）、G1（DN25）、G1.2（DN32）、G1.5（DN40）、G2"（DN50）（4）箱可装各种品牌的小型断路器开关，塑壳式断路器开关、仪器仪表、显示屏，断路器开关相应的操作杆，方便外面操作。

1、公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品请不要质疑。2、请严格按照产品说明书安装，并由电工人员进行安装。3、因产品型号规格不同，网上价格尽供参考，不作为终的成交价，具体价格请来电。4、本公司的产品由物流运输，如有要求可根据客户需要发哪个快递。物流/快递/提货是由用户付运费（因用户遍布各地，公司不物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解）