

BXD53-T6/63K12防爆动力配电箱

产品名称	BXD53-T6/63K12防爆动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXD53-T6/63K12防爆动力配电箱产品特点：1.本产品有隔爆型，复合型.复合型主腔为隔爆型结构，接线腔为增安型结构.2.铸铝合金或钢板焊接外壳，表面喷涂，外形美观.防爆防腐系列材质为玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂模压成型外壳，或不锈钢焊接成型。3.内装高分断小型断路器或塑壳式断路器及指示灯，具有过载及短路保护功能并可根据要求漏电保护等功能.4.采用模块结构，各种回路可以组合.5.钢管或电缆布线.6.可采用立式或挂式。7.符合GB3836-2000，IEC60079要求。8.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA，T4/T5/T6、

技术参数：BXD53-T6/63K12防爆动力配电箱防爆标志：Exde BT6 Gb/DIPA21TA,T6额定电压：220V/380V支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、2、32A、40A、50A、63A防护等级：IP54*IP65防腐等级：WF1*WF2总开关配置：小型断路器或塑壳断路器支路开关配置：1P或2P系列开关以及各种带漏电保护功能，正常配置为1P引入口配置：引入口装置规格为G1/2~G3"，并可根据要求进行进出线口方向：下进下出或下进上出安装：挂式或立式

购买流程：1，联系信息2，提供型号参数或图纸进行报价3，议定数量，交货期，付款，运输及售后服务4，传真或扫描件形式签订合同，各地直销5，双方按合同责任和义务