

# 迪庆机械停车位租赁 双柱机械立体停车设备厂家 俯仰机械停车场经营

产品名称	迪庆机械停车位租赁 双柱机械立体停车设备厂家 俯仰机械停车场经营
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

## 产品详情

四川莱贝停车设备有限公司经营迪庆机械停车位租赁 双柱机械立体停车设备厂家 俯仰机械停车场经营，垂直循环式立体车库作为机械停车设备的一种，引入国内以来，得到大的发展，甚至有被“淘汰”的趋势，造成这种状况的原因是多方面的，早期一些车库企业因为了设备原理的复杂程度，在的情况下试制，导致一些不成熟的产品投入市场，只有形似而应有的使用功能，更因为其运行噪音大、耗电量问题被客户诟病，因此，几十年来，有厂家投入精力进行垂直循环式立体车库的开发。其实，垂直循环式立体车库在欧美、德日等国有较高的使用率，且多设置在土地资源比较紧张而停车位需求却很大的场所，该类设备占地面积小，建设费用少，动力单一，存取车方便，性高，维护，有着的实用价值。主要有：迪庆机械停车位租赁 双柱机械立体停车设备厂家 俯仰机械停车场经营、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。处理这种问题的思路是：（1）检查PLC上相应的输出点指示灯是否亮，如果指示灯不亮，那就检查相应的限位开关状态是否正常（又要查看PLC上I/O点了），如果不正常，就检查到底是限位开关坏了还是线路出现问题。（2）如果指示灯亮了，那就检查相应的接触器是否动作，如果接触器没动作，则检查到底是接触器坏了还是线路出现问题；如果接触器动作了，则检查接触器上的电压是否正常，电线是否松动，接触器或者相应热继电器的触点是否烧毁。然后再检查电机三相电阻是否正常，如果不正常，则先到电机接线盒处重新测量电机电阻，电阻正常再检查电机抱闸线圈电压是否正常，排除电机烧毁后再检查电机的线路。根经验，这种排除故障的顺序是更省时间的。如果很不幸，更终发现电机坏了，而现场又备用电机，那就只有将设备上一个对其他运行影响更小的电机拆下来更换。4、更麻烦的故障就是松链报警。这种故障原因不难查，因为一般操作盒上都会显示出故障内容来的，难的是查故障点在哪。因为松链开关数量，一般每个车位是4个。很多时候厂家为了节约成本，大家使用的松链开关一般便宜货。所谓便宜无好货，质量自然也就难以保了。所以误报松链故障是很保的梦魇，因为那查起来实在是太麻烦了，一个30车位的车库，涉及到松链报警的开关上百个，电线接线点更是如满天繁星。这种故障一旦出现，维保要做的就是检查链条是否松动，的话先要用短接线将该

松链信号短接，先故障，以便让设备尽快恢复使用。然后待设备闲暇后在来从问题。处理这种故障有两个人，这样的话，两个人先在一层的两端通过短接线来测量故障到底是在那一层，然后在分别在一列的两端通过短接线来测量故障到底是在哪一列，更终查出故障是在哪一个开关点上。5、更的故障就是该动的车板不动，不该动的车板乱动。我这说的是下面的横移车板移到一半，突然停止，而上面的升降车板却降下来了，或者是升降车板移到一半，突然停止，而旁边的横移车板却撞过来了。一旦出现这种故障，轻则，重则伤车。不过，这种故障看似，后果也许也很，但是处理起来却异常简单，因为这种故障十有是因为相应的限位开关提前动作了，而这种原因不外乎两种，一是开关被打到，提前误动作，二是中了，限位开关或者其相应的线路突然坏了。以我的经验，以前者居多，尤其是横移车板提前停止往往是因为地面有导致横移限位开关误动作。6、比较少见的故障是电机过载，这种故障常见于投入使用的车库，因为调试的时候，热继电器设置值偏少，而调试的时候一般不会重载，所以不会发现。处理这种故障的法很简单，那就是调整电流设置值。有时也有电机抱闸过紧导致电机过载的，这就需要调整抱闸片的间隙。 我们公司生产销售各种类型立体停车库，因其品，价格公道受广大客户。下面就为您介绍下垂直升降式立体车库的特点。整机特点：占地少，容车量大，高层设计够平均一辆车仅占一平方米的空间。可同时提供多车位进出口，等待时间短。化程度高，可预约存取车及空车位导向。车库，利用车库外形的空隙空间可以进行绿化，使车库变成一个立体的绿化体，有利于美化城市和环境。化控制，操作简单方便。“空间有限，停车”，我们与您真诚合作，共创美好未来。 停车立体设备有哪些优点1.更具影响力的停车立体设备厂家介绍，该种停车设备通常采用液压驱动，使用钢丝绳举升，与周边设备相比它人性化，设计时考虑了对周边环境的影响，在运行时噪音低，不会对工作和生活造成恶劣影响，所以它可应用于各种场所，如：小区停车场等。2.该种稳定的停车立体设备在设计时考虑了性，所以价值量较高的车也可停放。它具有防坠落设计，而且其为自润滑轴承，在地面高度内了停车的性。经停车立体设备销售演示后得知，该种设备有手动单边以及四朝向电子，并且还安装了止落块，削弱减小了意外滚动、擦伤、坠落的。3.而且该种停车立体设备的性强，在外部采用防腐蚀漆，具有抗化学腐蚀、耐酸碱的特点，日常刮蹭也不易使漆面掉落。而且它的性强，无铅设计可以应用于多种场所中，可以性的外部美观，美观时尚也是停车立体设备的重要。4.从生产角度而言，它的生产周期短，可根据实际需要进行定制生产，它的安装也简单，无需焊接或者切割，对于地面土建无苛刻要求，可以跟随实际情况进行迁移。综上所述：停车立体设备的颇大，它的可操作性强，停车适应性强，而且举升能力强，甚至可以停双车。不仅如此，它的稳定性强，不易侧翻或倾斜，对于人身保障性强，通居家使用，各停车场也可考虑购进停车立体设备，它会停车场的，加泊车率、。