

挤奶厅吊扇大风量正压降温风机赛科龙风机

产品名称	挤奶厅吊扇大风量正压降温风机赛科龙风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:百牧 功率:2.2kw 产地:青州
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

挤奶厅吊扇大风量正压降温风机赛科龙风机

赛科龙风机出现在美国,后经国内公司引进开始在国内大范围使用.赛科龙风机是专门为奶牛厅研制的一款降温风机,后来因为风量大,降温效果好被应用到育肥场地,效果比较好,被大量使用.

随着赛科龙风机的不断推广,近年来赛科龙风机使用量越来越大,有逐步替代塑壳牛舍风机的势头.现在赛科龙风机在蒙牛、伊利、君乐宝等大型奶企的养殖场都有使用。

赛科龙风机的安装，根据地区的不同安装有所差异，主要是根据当地夏季季风风向调整安装方向和角度。一般都是顺着季风方向安装，安装完成使用时，可以使空气顺着牛舍从一端进入另一端出来，形成过堂风，大大提高了降温效果，同时也提高了牛舍的空气质量。

产品介绍

叶轮直径183厘米，整重170公斤

功率3马力（高转速时能耗2.2千瓦，低转速时能耗0.3千瓦），马达免维护

转速：高速300转/分钟，低速50转/分钟

有效送风面积约660平方米（有效长度约60米，有效宽度约11米）

风速可达1200FPM

，大于6米/秒（在导流板单向安装状态下，距离风机45米处的风速仍可达300FPM，大于1.5米/秒）

风量 93000立方米/小时

风机箱体采用玻璃纤维材料，抗腐蚀

冬季保持低速运转，可以在增进舍内空气流通的同时，有效降低空气湿度，有助于舍内热量均衡分布，保持牛舍内环境温湿度优化

安装简单，方式灵活，可安装于屋架立柱上、设施立柱、或直接悬挂在屋顶上。

1台赛克龙风机的工作效果，等于8台大型巴斯风机（ 91厘米）或4台板式风机（ 132厘米）的工作效果，而能耗却只有它们的50%

挤奶厅吊扇大风量正压降温风机赛科龙风机

安装方法：

赛可龙风机在养牛场中的安装方法十分简单。

首先，找到需要安装风机的位置，大概需要间隔20-40米，安装方向与夏季季风方向相同，便于空气流通。

其次，安装吊链，在养殖棚顶固定 6/8mm链条四根（两长两短，按照风向设定）。安装角度一般在20-30度之间。在链条末端安装链条连接扣。

第三，使用升降架把风机升到安装高度，用连接扣挂在风机四个角的吊环上。

第四，安装控制箱，接通电源，调试导流板角度。

安装完成。

挤奶厅吊扇大风量正压降温风机赛科龙风机