

鄂州市密封条氧指数检测，垂直燃烧测试

产品名称	鄂州市密封条氧指数检测，垂直燃烧测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

检测产品范围

密封胶、密封件、密封圈、密封条等

常见检测项目

物理性能----密度、硬度、拉伸强度、拉断伸长率、扯断强度、屈挠龟裂、耐磨性能

电学性能----击穿电压强度、介电损耗因数、电阻率、电磁屏蔽

环境可靠性----热空气老化、低温试验、恒定湿热试验、交变湿热试验、高低温交变试验、高低温冲击试验、紫外老化试验、氙灯老化试验、紫外碳弧灯老化试验、阳光碳弧灯老化试验、金属卤素灯老化、臭氧老化试验、盐雾腐蚀试验、气体腐蚀试验

耐液体性能----耐油、耐酸碱腐蚀、耐化学试剂腐蚀

燃烧性能----氧指数、垂直燃烧、45°角燃烧

特色项目----隔声性能、寿命评估、有限元、疲劳耐久、振动试验、蠕变、应力松弛、静刚度、扭转刚度、锥向刚度、动静刚度、防尘防水、有毒有害

常用检测标准

GB/T 528硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分--邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T 1682硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法

TB/T 3138机车车辆用材料阻燃技术要求

GB/T 1690硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法

GB/T 3512硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

JC/T 482聚氨酯建筑密封胶

GB/T 2423.22环境试验 第2部分--试验方法 试验N--温度变化

GB/T 16422.3塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分--荧光紫外灯

GB/T 16422.2塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分--氙弧灯

GB/T 10125人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 14683硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB/T 2423.1电工电子产品环境试验 第2部分--试验方法 试验A--低温

JC/T 483聚硫建筑密封胶