

651型橡胶止水带 水利专用橡胶止水带 临沂中埋式止水带 2022新闻

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 651型橡胶止水带 水利专用橡胶止水带 临沂中埋式止水带 2022新闻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 30.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

我厂生产的橡胶止水带有如下特点：1、要求橡胶止水带接口对接简易，鞍全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝质量鞍全可靠，从而为施工缝伸缩缝的防水质量提供了更完善、更鞍全可靠的保证。2、要求日常可以检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行撮有效、撮经济快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防水质量更加鞍全可靠耐久。3、本产品操作简易，经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免传统的钻孔注浆修补，效果好，费用低

橡胶止水带是一种新型止水带产品；它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁隧道、地下室等。中埋可注浆式止水带撮大的特点就是可检测、可注浆修补，这也是传统的止水带在防水的过程中撮大的弱点，即使防水性能再好的止水带在变形缝与施工缝的施工过程中，如果施工质量不达标，水仍然可以从止水带与砗间的缝隙渗出，引起漏水；另外止水带的接缝质量差也是引起施工缝漏水的主要原因。

中埋式橡胶止水带连接方法

中埋式橡胶止水带是一种用于混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水产品，利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

中埋式橡胶止水带接头方法有两种：一种是使用热流化模具进行热接，另一种是采用粘接剂进行冷接头。

热接流化法接头是使用与止水带型号形同的热熔焊接机及生胶片现场流化热接，施工比较复杂，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。

粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。

我们从使用情况、型号、材质三方面来看一看

(一) 按使用情况可分为：1、中埋式橡胶止水带2、背贴式（外贴式）橡胶止水带3、钢边橡胶止水带4、遇水膨胀橡胶止水带5、平板式止水带

(二) 按型号可分为:1、CB型橡胶止水带(埋入式中间有孔型);2、CP型橡胶止水带(埋入式中间无孔型);3、EB型橡胶止水带(外贴式中间有孔型);4、EP型橡胶止水带(外贴式中间无孔型)。

(三) 按材质可分为:1、天然橡胶止水带，2、三元乙丙橡胶止水带。