

传热面积广的OR多管系列冷却器

产品名称	传热面积广的OR多管系列冷却器
公司名称	盐城市大丰益通机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大丰黄海东路4号
联系电话	15895164521

产品详情

OR多管系列油压冷却器适用范围：油压系统、润滑系统、传动油系统、船舶油压系统、车辆油压系统、电力系统等。

OR多管系列冷却器特别选用重量轻、抗震强度佳、热交换率高的铝合金材料制成。在结构上，散热管内另有内置翅片，以增大散热面积，加快热传导度，在风扇之作用下，以空气为冷却源，将热量强制带走，从而获得低成本、高率之冷却效果，为市上最佳之散热器。

空压机排出的高温压缩空气从进气口进入后冷却器，在芯体中的换热管流动，它与壳体内部的冷却水进行热交换，温度得到降低，从出气口流出。高温压缩空气在冷却的过程中，水蒸气及油蒸气则冷凝成水滴与油滴析出，从排污口排出后；冷却水则从进水口管进入壳体，与压缩空气进行热交换后从出水口排出。

因产品型号种类繁多，原材料价格变动，市场行情变动，网上所标价格为参考裸价，如需采购，请联系客服咨询具体价格+运费+税票！！

OR系列60~1200冷却器特点

- 1、传热面积广：本冷却器的传热管采用多管式裸管的设计，其接触面积广，冷却面积大，传热率高，冷却效果佳。
- 2、良好的传热管：采用导热性良好的99.9纯铜（采用纯红铜管热传导率0.95以上），为最适合散热的冷却管。

3、不漏油：因冷却器板管与本体采用一体化设计，可以避免水与油混合的困扰，同时在出厂前经过气密测试确实紧密，故能达到防漏的目的。

4、装配简易：脚座可360度自由转动，对于冷却器本体随意更换方向及角度装配，通过脚座可直接焊接在母机或油槽的ANY位置，既方便又简单。