

中温型乙烯基酯玻璃鳞片涂料

产品名称	中温型乙烯基酯玻璃鳞片涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	9.50/公斤
规格参数	腾跃:25kg 玻璃鳞片胶泥:颜色可定制 河北:承接工程
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

一、产品概述

中温型乙烯基玻璃鳞片涂料是以外氧里乙塞图内A_o, 01上司nT、收孺鳞片、专用助剂以及固化剂、促进剂等经研磨特休汀队加上例P日3T、—wPMMTT8尔杆平的瑕孺鳞片在涂层

中处于平行贴铺、重叠排列,对腐蚀介质的渗及力陇云云m犀, o
0V贝彦及到基亿的路径,阻止腐蚀介质直接穿透防腐层,从而对基体起到长期保护作用。

二、产品特点

1. 涂层具有优异的防腐蚀性能、抗渗透性能、对吕属出性行小、姆性段、姆)性啊、血寺具有优异的耐腐蚀性;2.涂层固体含量极高,一次涂抹可达100~125um.;耐温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料;

3. 施工方便、质量容易保证,缺陷部位极易修补;涂层防护寿命长达10年以上。

干燥快、施工性好,具有优良的机械性能、电性能、粘结性。

4. 涂层常温固化、

三、适用范围

1. 适用于石油化工厂、热电厂、钢铁厂、有色金属冶金厂、纸浆厂、造纸厂、化工厂、垃圾焚化厂等部门的较

恶劣环境烟道气脱硫、排烟窗装置。

2.适用于各种石油贮槽、贮罐的内衬,化学药品的贮槽、化学反应、混合分离各过程的塔器、管道等设

备的衬

里防腐。

3.适用于化工、医药、食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟及大型废水池、污水处理的设备、混凝土池和贮

槽、海水养殖地等的混凝土表面构筑物的防腐。

四.产品包装

乙烯基酯玻璃鳞片产涂料铁桶包装,每桶净重25kg,引发剂10kg促进剂10kg。五.注意事项

1.乙烯基酯玻璃鳞片涂料为易燃物品,应存放在干燥、通风、阴凉处,严禁雨淋暴晒和接近火源。运输应遵守易燃品运输的安全规定。

2.引发剂与促进剂混合有爆炸危险,注意将引发剂和促进剂分开存放;严禁将引发剂和促进剂直接混合。3.施工时,空气相对湿度大于80%,雨、雪、雾等气候条件下,应停止防腐层的露天施工。

4.乙烯基酯玻璃鳞片涂料储存期为百委?个日久吞A个日招过伴右期的立只如不凝聚,技术指标经检验合格

后可继续使用。