

# 金属构件 平屋面翻修喷漆水性油漆 彩钢翻新漆

产品名称	金属构件 平屋面翻修喷漆水性油漆 彩钢翻新漆
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	腾跃:20kg 彩钢翻新漆:颜色可定制 河北:承接工程
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

商品特性：

- 1、对浸蚀的合金基准面开展修补解决，而且反映形成高密度坚固坚毅的空气氧化塑料薄膜，钝化金属表层，阻拦基准面二次浸蚀；
- 2、具备管道阴极保护和导电性作用，对合金板材具备化学腐蚀维护和电化学反应维护双向作用；
- 3、涂膜物构造中分子结构有较多的基团，在涂膜全过程里能彼此之间反映，产生交联密度高的网状立体式构造，进而提高建筑涂料的防腐蚀；
- 4、漆层干燥快、柔韧度好，与多种多样金属材料板材均能生成平稳坚固的键，进而了膜下裂开和锈的转移；
- 5、密闭式特性好，它能阻拦酸，碱，水蒸汽，盐等对合金板材的浸蚀，对合金材料开展系统保护；
- 6、耐老化强拉伸强度好，可以抵挡紫外光及光化学反应X射线而不产生空气氧化。在长期性持续高温曝晒下，不容易产生脱层、裂开或剥落的问题。工程施工后的金属屋面可以有着将近5-10年的出色的防锈实际效果，帮您处理金属屋面防腐蚀问题，真真正正地一劳久逸。

施工工序表明:

- 1、工程施工前要认真仔细彩钢屋面屋顶的内部构造，保证彩钢屋面平屋面坚固即可工程施工。
- 2、可依据平屋面尺寸，选用人力防锈处理融合机械设备打磨抛光防锈处理。
- 3、旧彩钢屋面表层灰尘及脱层层解决，针对年久的彩钢屋面表层，由于紫外线直射造成原镀层脱层。与此同时，长期累积的尘土也是一定要解决的，因而需要选用清理刚丝滚桶对表层脱层层及灰尘解决，随

后用高压水泵清洗整洁。

4、表层生锈解决及缝隙、漏过修复，针对已经显著生锈的地区，务必打磨抛光生锈，针对漏过及缝隙，修复。