

车载部标机流量卡-北斗部标机物联卡-部标一体机物联卡-视频部标机流量卡

产品名称	车载部标机流量卡-北斗部标机物联卡-部标一体机物联卡-视频部标机流量卡
公司名称	深圳市零川科技有限公司
价格	3.00/张
规格参数	中国移动:25*36 BBJ-01:25*36 深圳:25.36
公司地址	宝安区西乡街道银田工业园B15栋508
联系电话	15999559740 18819027363

产品详情

部标一体机流量卡，是卫星定位汽车行驶记录仪，俗称GPS/北斗汽车行驶记录仪。是对车辆行驶速度、时间、里程以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并可通过接口实现数据输出的数字式电子记录装置。”

部标机参数

GSM模块 850/900/1800/1900Mhz (可选)

灵敏度 -120dbm

频率 L1, 1585.42 MHz

C/A编码 1.033 MHz chip rate

通道 20通道查看跟踪

位置精确度 小于10米

车载部标机流量卡-北斗部标机物联卡-部标一体机物联卡-视频部标机流量卡

速度范围 0 ~ 265km/h

速度精确度 小于0.1米/秒 GPS速度模式

误差为0.5 Km/h 汽车脉冲速度模式

时间精确度 全球同步GPS时间

记录容量 400小时行驶数据（每秒采集5次，每分钟存储一条数据）

数据保存 主机断电后,主机数据保存时间不少于10年。

冷启动 30秒

暖启动 30秒

热启动 小于3秒

音频输入 支持1路音频采样，编码精度支持16Bit，编码格式支持G.726或G.711，存储48h音频数据

视频输入 支持4路摄像头，存储48h视频数据，先进先出

加速度限制 小于 4g

工作温度 -10 ~ +60

储存温度 -30 ~ +75

湿度 5% ~ 95% 不凝固的

尺寸 175mm × 116mm × 42 mm

工作电压 12V ~ 36V

功耗 待机<1.5W（12V）;正常<2W(12V)

工作电流 正常工作电流< 80mA(12V); <50mA(24V)

功能:

语音播报（TTS）

终端远程升级 双模定位模块升级 显示|打印功能 支持多中心接入 远程参数查询和设置

车载部标机流量卡-北斗部标机物联卡-部标一体机物联卡-视频部标机流量卡图像|音视频功能

汽车行驶记录 紧急报警 休眠 超速报警|记录断电报警 导航 主机故障报警 使用前锁定 呼叫中心 北斗信息采集线路偏移报警车辆故障诊断 北斗/GPS定位 电瓶欠压报警 自动关闭通信 IC身份卡管理监听|通话功能 遇险自动报警 疲劳驾驶报警|记录 车载部标机流量卡-北斗部标机物联卡-部标一体机物联卡-视频部标机流量卡

部标机俗称GPS/北斗汽车行驶记录仪。是对车辆行驶速度、时间、里程以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并可通过接口实现数据输出的数字式电子记录装置。内部集成有GPS/北斗定位模块和GPRS/CDMA通信模块，可以通过GPRS/CDMA上传定位信息，超速、疲劳、疑点数据，部标机流量卡下发文字信息，上传图片、音频、视频等