

矿用自动平衡无压风门 液压控制闭锁钢制或不锈钢加工

产品名称	矿用自动平衡无压风门 液压控制闭锁钢制或不锈钢加工
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:鲁岳 材质:钢制 控制方式:液压
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

矿用自动平衡风门\矿用自动平衡无压风门主要性能特点

- 1) 自动液压平衡风门的风门开启省力，不受风压大小影响，关闭冲击力量小，行人行车安全方便。
- 2) 自动平衡风门设计新颖美观，结构简单。
- 3) 能自动平衡无压风门双向阻断风流，一道风门解决了正反风门问题，不用再设反向风门。
- 4) 液压自动平衡风门风门可安设自动装置，手动和自动都可以。
- 5) 风门表面经防腐处理，自动平衡风门系统整体强度高，动作灵活可靠，维护工作量小，耐用持久。
- 6) 矿用自动平衡无压风门全部采用空腹钢结构，可当做防火门使用。门框采用槽钢扣接式，门扇采用槽钢骨架钢板等组成

矿用自动液压平衡风门功能特点

- 1、液压自动风门用PLC自动控制系统，采用红外传感器作为监视器，并兼有语言报警，保证行人和车辆顺利安全通过。
- 2、液压自动风门控制功能：控制器接收到红外传感器发来的信号，识别后，控气缸动作，打开无压风门

；几秒后（PLC可调时间），自动控制执行机构动作，关闭无压风门。

3、液压自动风门闭锁功能：当互为连锁的两道风门其中任意一道打开时，控制器控制执行机构闭锁另一道风门，让它不能开启

4、液压自动风门手动开启功能：当出现故障时按下复位按钮，整个控制系统停止工作，此时风门可以手动推开。当故障排除后按下置位按钮，控制系统正常工作。

5语音提示功能：风门打开时，控制器应控制声光报警箱提示语音信号。

矿用自动平衡无压风门,自动液压平衡风门使用广泛,经济耐用.