

JT20 300数字式投影仪

产品名称	JT20 300数字式投影仪
公司名称	济南泰西测量技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	类型:数字式投影仪 品牌:新天光电 型号:JT20
公司地址	济南市高新区工业南路55号未来城小区13号楼1001室
联系电话	0531-88911060 13698621573

产品详情

类型	数字式投影仪	品牌	新天光电
型号	JT20	投影方式	全部
分辨率	0.001	功率	150 (w)
投影画面尺寸	30 (cm)	重量	80 (kg)

一、特点

- 1、投影箱体是钣金结构，加工方便、重量轻。
- 2、投影箱升降、z向调节范围大
- 3、高精度工作台，造型新颖美观、传动舒适轻便
- 4、物方工作距离大，大工作台面、大尺寸测量范围（三种工作台任选）
- 5、透反照明均采用24v150w卤钨灯，采用轴流风机强制冷却
- 6、具有较高的测量精度和操作效率

二、本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状。例如：样板、冲压件、齿轮、螺纹、成形铣刀、丝攻等各种刀具、工具和零件。该仪器广泛地用于机械制造业、仪器仪表和钟表行业有关厂矿的计量室和车间。

三、仪器规格参数：

1、投影屏：

投影屏尺寸（mm）： 300

投影屏旋转范围：0°~360°

旋转角度显示当量：1

旋转角度准确度：6

2、物镜：

放大倍率	10×	20×	50×	100×
物方线视场	30mm	15mm	6mm	3mm
物方工作距离	74 mm	71 mm	57 mm	41 mm

放大倍率误差：0.08%

3、工作台（三种）

台面尺寸（mm）	x坐标行程（mm）	y坐标行程（mm）	z坐标行程（mm）
350?240	0—150	0—100	0—100
400?280	0—200	0—150	0—100
450?286	0—250	0—150	0—100

4、显示当量：0.001 mm

5、x、y坐标示值准确度（ $3I/75$ ） μm ，其中I为测量长度，单位mm

6、照明光源：

透射照明 24v 150w卤钨灯

反射照明 24v 150w卤钨灯

四、附件（含标配件及选购件）：

1、圆工作台

2、20×物镜

3、50×物镜

4、顶针架

5、v型架

6、定位压板组

五、仪器外形尺寸：410 × 650 × 1100

六、主机重量：80kg

（产品标配件以产品装箱单为准）