

矿用气动无压风门 钢制行人行车双向纯气控闭锁联锁装置 不锈钢竹制

产品名称	矿用气动无压风门 钢制行人行车双向纯气控闭锁联锁装置 不锈钢竹制
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:鲁岳 材质:钢制 控制方式:气动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

矿用纯气动风门（手动按钮开启）：矿用气动无压风门 钢制行人行车纯气控闭锁联锁装置
可选不锈钢竹制

矿用气动无压风门，一般用在高瓦斯矿井。属于纯气动无压风门，手动按钮开启。没有红外和光控感应。因此不需要有电源。只需要井下有稳定的气源。气压 0.3MPA即可。

矿用纯气动无压风门介绍；

纯气动无压风门自动控制装置是利用煤矿井下压缩空气为动力源，由一个主控箱装置和两个气缸驱动装置构成，同时控制两道风门，且能够相互闭锁，气动控制装置和气动风门解决了行人、行车运输不方便的问题，且具有在风门关闭时防挤伤人的功能。同时本产品的控制系统还可以在煤矿原有的各种铁质和木质风门上改造加装，不用改变风门结构。矿用纯气动无压风门适用范围有哪些呢，其实纯气动无压风门使用面很广，适用于矿山井下普通风门如木质风门、铁质风门，带反向门的风门，正向风门，无压风门，减压复式风门，防突风门等等。

矿用纯气动无压风门的主要特点有哪些：

1、纯气动无压风门开启方便，车辆及人员通过时，只需要按钮轻轻一按，风门自动打开，简单方便实用。

2、气动无压风门两道风门之间实现了机械闭锁，完全避免了两道门同时都打开的情况，非常安全便捷。

3、气动无压风门采用压缩空气为动力，不需要电，手动操作控制阀，实现风门的整体自动控制，可有效地减轻劳动强度，增强安全机能，提高工作效率。

4、气动无压风门两道风门互相闭锁,同一时间内只能开启一道，并且关门优先，能有效阻止通风系统短路运行的发生。

5、如果遇到停气情况发生，可以打开紧急排气阀，使用人工打开和关闭风门

6、气动无压风门采用软、硬两种形式，根据矿区实际情况可选用合适的方式。

与电控全自动风门相比，纯气动风门有造价低、安全性高等优点，缺点是需手动按一下开启，无法实现红外对射、光感、遥控等全自动开启方式。因此根据井下的实际情况，客户自行选择。矿用气动无压风门,钢制行人行车纯气控闭锁联锁装置构成.