

镇江市25KW光伏并网箱IP65防护等级检测

产品名称	镇江市25KW光伏并网箱IP65防护等级检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

IP防水等级实验，IP防污防潮检测，IP编码检测

本规范应用于额定电流不超过72.5kv，依靠机壳安全防护的配电设备的防水等级。

实验规范的目地如下所示：

1.要求电器设备负载要求的外壳防护等级：

避免身体贴近壳内的凶险构件；

避免固态脏东西进到壳内机器设备；

避免因为水进到壳内对设施导致危害影响。

IP编码：

说明机壳对人会贴近风险构件、避免固态脏东西或水加入的防水等级及其与这种安全防护相关的额外信息内容的编码系统软件。

IPOO:意味着对机器设备并没有保护的规定；

位数据：

IP1X:意味着孔径为50mm的球型试具没法进到间隙进到商品内部结构；

IP2X:意味着孔径为12.5mm的球型物件没法通过商品间隙；

IP3X:意味着孔径2.5mm的物件试具没法通过商品间隙；

IP4X:孔径为1mm的金属线不可以通过商品间隙并危害风险构件；

IP5X:置放于风沙箱中，打开表盖查验商品内部结构无尘土进到，若有些许不直接影响设备功能也可以判断负载规范规定；

IP6X:商品需抽负压力，置放风沙箱中，打开表盖查验，属尘密，不可以有尘土进到判断为符合规定规定；

第二位数据：防潮实验

IPX1:意味着竖直渗水，竖直方位渗水并没有危害，出水量1mm/min,实验10min;

IPX2：15度渗水，当金属外壳的各正垂面在15度区域内歪斜，竖直渗水应无有危害危害,出水量为3mm/min,每一个歪斜部位2.5min；

IPX3：洒水实验，各正垂面在60度区域内雨淋，无有危害危害,出水量10L/min,实验时长10min；

IPX4：水溅，向机壳各方位水溅无危害,各正垂面在180度区域内雨淋,出水量10L/min,实验时长10min；

IPX5：洒水，向机壳各方位洒水无危害,出水量12.5L/min,实验时长3min；

IPX6：强烈洒水，向机壳各方位明显洒水无有危害危害，出水量为100L/min,实验的时间为3min；

IPX7：短期内浸泡，渗入要求工作压力的水里经要求的时间段后机壳浸水流量不会做到危害水平,置放于一个深潜箱中，一般深层1米，实验的时间为30min；

IPX8：持续浸泡，生产厂家和客户商议浸泡的高度和时长。