

# 德洋CMT1510(A)工业用防潮柜，干燥柜干燥箱

产品名称	德洋CMT1510(A)工业用防潮柜，干燥柜干燥箱
公司名称	昆山干博士精密控湿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德洋 型号:CMT1510 操作方式:间歇式
公司地址	玉山镇城北创新路99号
联系电话	13915732282

## 产品详情

品牌	德洋	型号	CMT1510
操作方式	间歇式	适用物料	多种可用
应用领域	适用范围：防氧化材料、芯片、IC、半导体、元器件、精密电子仪器仪表、军队观测光学器材、镜头、实验化学药品、有色金属、BGA、胶片、模块、SMT、贴片、晶圆等。	功率	0.048 ( kw )
外形尺寸	W1200 X H1885 X D700 ( m )	重量	168 ( kg )

### 德洋cmt1510(a)工业用防潮柜，干燥柜干燥箱

规格和功能:cmt(a)工业系列 设计原理：采用高分子材料吸湿，运用『形状记忆合金』系统除湿方法。  
设计范围：20~60%rh，采用误差小于±2%rh高精度湿度传感器。 设定显示：全部采用触摸按键，微电脑液晶显示。 结构设计：1.2mm宝钢材料结构，载重150kg。 防静电设计：柜身永久性防静电（选配）。 安全设计：主机可防火、无噪音、断电24小时仍可运用材料吸湿补位功能继续吸湿。 检测管理：智能化电脑读取温、湿度管理系统。 使用寿命：20年以上，除湿机芯保修三年，终身维护。适用范围：防氧化材料、芯片、ic、半导体、元器件、精密电子仪器仪表、军队观测光学器材、镜头、实验化学药品、有色金属、bga、胶片、模块、smt、贴片、晶圆等。产品型号：cmt1510(a)公升数：1452l层板数：5控湿范围：20~60%rh定点设置温湿度显示：高清晰lcd液晶显示电源：220v耗电量：48w外寸(mm)：w1200 x h1885 x d700内寸(mm)：w1198 x h1795 x d698层板规格：载重150公斤钢制层板

