

再生胶脱硫设备及导热油炉

产品名称	再生胶脱硫设备及导热油炉
公司名称	河北金梆子锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:梆子 型号:再生胶设备 电动机功率:18.5 (KW)
公司地址	中国 河北 石家庄市 河北省石家庄市石清公路66号
联系电话	86 311 82296564 13931885746

产品详情

品牌	梆子	型号	再生胶设备
电动机功率	18.5 (KW)		

我公司生产的再生胶动态脱硫罐，不同于市场上电加热的脱硫罐。他是以高温导热油作为热源，来加热罐内的介质，来达到脱硫的效果。

一、用途 (use) 该产品用于将粉末状硫化胶与软化剂、活化剂及水等置于罐内，在连续搅拌下密闭加热，以使胶粉达到均匀有效胶硫目地，是采用高温动态脱硫新工艺的关键设备。

二、特点(characteristics):该产品为卧式ii类压力容器，用导热油加热。罐口开关门有全自动和手动二种形式供用户选择。罐体上部为加料口、下部为出料口。全自动动态罐开关门由液压控制。手动动态罐开关门采用人工机械错口手动开关门，以上两种动态罐均与零压开关连锁，确保安全。搅拌器由jzq系列减速器通过双排链轮传动或直给式转动，正反转可自动控制。搅拌浆形式为带状与附壁组合式。压力容器部件按gb150-98《钢制压力容器》标准设计、制造。由河北省锅炉压力容器监督检测所监检验收。

三、动态脱硫罐性能参数：

参数 parameter内容content	型号 model			
	zt 3.3r	zt 4.5r	zt—6r	zt
设计压力design pressure	2.1mpa	2.1mpa	2.1mpa	2.1
工作压力working pressure	1.8mpa	1.8mpa	1.8mpa	1.8
设计温度design temperature	3000c	3000c	3000c	3000
工作温度working temperature	2090c	2090c	2090c	2090
有效容积active volume	3.0m3	4.5m3	6m3	8
搅拌器转速rotate speed of blender	16r/min	16r/min	15r/min	15
夹套容积jacket volume	0.72m3	1.04m3	1.6m3	1

夹套设计压力design pressuer of jacket	0.5mpa	0.5mpa	0.5mpa	0.
夹套工作压力working pressure of jacket	0.3mpa	0.3mpa	0.4mpa	0.
加热方式heating method	导热油 heat conduction oil			
换热面积hear exchange area	8.18m2	12.55m2	15m2	17r
电机功率motor power	15kw	18.5kw	18.5kw	18.5

我公司生产的导热油炉是在第二代导热油炉的基础上进行了多方面的革新设计，自行研制的第三代导热油炉。它具有以下特点：

辐射受热区增加受热面，即增加了竖盘管和顶棚管，使热能得到充分的吸收和利用。 烟气出口由侧面改在了锅炉的正上方，解决了现市场上导热油炉受热面受热不均匀的缺点，增加了锅炉的出力。

n 缩短了燃烧室炉排到受热面的距离，使燃烧室内燃烧热能得到充分的利用。

n以上3点对节煤和提高热效率非常显著。

n 出油口由下部平行出油改为顶部出油，解决了其他导热油炉排气难的缺陷，缩短了煮油（脱水排气）的时间，结构更为合理先进。

n 增加了炉门盖到燃烧区的距离，解决了炉门盖容易烧坏的缺陷。

将清灰口改为斜溜式结构，真正做到了清灰彻底，而且操作非常方便。

导热油炉与我公司生产的再生胶动态脱硫罐配套使用。