

燃煤导热油炉，节能环保，立式内燃锅炉

产品名称	燃煤导热油炉，节能环保，立式内燃锅炉
公司名称	河北金椰子锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:椰子 型号:YGL-350MA
公司地址	中国 河北 石家庄市 河北省石家庄市石清公路66号
联系电话	86 311 82296564 13931885746

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	椰子
型号	YGL-350MA	燃烧方式	层燃炉
循环方式	辅助循环锅炉	出口压力	低压
锅炉用途	工业锅炉	燃料耗量	78kg/h
适用范围	化工，油脂，印染，石化，造纸，木材，塑胶，食品，建材等行业	结构形式	立式

产品介绍:

该系列产品是目前首选的一种低压高温热能转换设备。它以煤(或油、气、电等)为燃料，以导热油为热载体，通过热油泵的强制（注入或吸出）循环，将热油通过管路输送到用热设备后再返回热油炉中，闭路循环供热。广泛应用于各个生产领域。本公司生产的盘管式导热油炉结构在原导热油炉的基础上，多方面进行了革新设计改造。在国内同行率先推出了具有金椰子特色的新一代导热油炉产品。升温快，节省燃料，得到了广大用户的认可，并迅速占领了市场。

产品特点：

技术先进、结构合理、体积小。锅炉房投资少，容易安装。能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度。液相输送热能，<300摄氏度时载热体较水的饱和蒸汽压力小70-80倍，且在寒冷地区导油不易冻结。可替代水资源贫缺地区的以水为介质的蒸汽锅炉供热，闭路循环供热，热利用率高。

安装使用：

安装使用请仔细阅读安装使用说明书，我们在出厂技术文件中向您提供了《管路仪表图》，该图对供热系统的整个工艺流程和具体操作做了详细说明。在现场设计和施工时请以图参考，这是充分发挥和利用本产品供热功能的关键。

注意事项：

- 1.严格按升温曲线操作。
- 2.压差不稳定时不得投入使用。
- 3.停炉时，油温降至80摄氏度以下时，热油循环泵方可停运。
- 4.高温状态时要确保导热油循环良好。
- 5.正常工作时，高位槽内导热油保持高液位，贮油槽内导热油应处于低液位。
- 6.出油温度不得超过导热油的允许工作温度。
- 7.紧急停炉时不得用水冲浇炉膛。
- 8.不同品种导热油不得混用。
- 9.储油槽的放空口应接至安全区。
- 10.首次升温速度必须按升温曲线进行。
- 11.启动鼓风机前应先开引风机，停引风机前应先停鼓风机。
- 12.锅炉房应配备电器、油类消防器材。

有机热载体加热在各工业领域应用

工业领域	应用举例
化学工业	聚合缩合反应、蒸馏、精馏、浓缩、蒸发、熔融
油脂工业	油脂分解、脱臭、浓缩、脂化
纺织印染工业	热风拉幅、扎光烘干、焙烘、染色、热定型
石化工业	合成、反应、强制保温、精馏、脱h2
合成化织工业	纺丝、熔融、聚合、延伸、干燥
造纸工业	干燥、扎光机、波纹纸加工
木材工业	纤维板热轧成型、木材干燥、多合板
塑料、橡胶工业	热压、热延、挤压硫化成型、人造皮革加工
食品工业	食品烘烤
建材工业	沥青加热、沥青混凝土、石膏板烘干、熔化沥青

技术参数：

额定热功率350kw，最高使用压力0.7mpa，介质最高温度320 °c，介质循环流量30立方米/h，炉体介质容量0.199立方米，配管口径80mm，热效率68%，外形尺寸1542*2730mm，运输重量3480kg。

