

供应雄安分集水器 集分水器

产品名称	供应雄安分集水器 集分水器
公司名称	北京中蓝天环保技术有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	直径: 600 型号:FSQ600*3310 产地:石家庄
公司地址	北京市丰台区大成里秀园13号楼东侧楼三层(卢沟桥企业集中办公区)
联系电话	010-61233671 15010845192

产品详情

分集水器概述：

中央空调集分水器起到向各分路分配水流量的作用，集水器起到由各分路、环路汇集水流量的作用。分水器和集水器是为了便于连接各个水环路的并联管道而设置的，起到均压作用，以使流量分配均匀。而集分水器经常要安装过滤器为了防止水管路系统的阻塞和保证水路系统中的设备和阀件的正常工作，在管路系统中应安装过滤器，用以清除水中杂物。通常过滤器应安装在水泵的吸入管和换热器的进水管上。分集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。分水器是将一路进水通过一个容器分为几路输出的设备，而集水器则是将多路进水通过一个容器一路输入的设备。其管理若干的支路管道，分别包括回水支路和供水支路，其较大多为DN200-DN2000不等，用钢板制作，需要安装压力表温度计。它一方面将主干管的水按需要进行流量分配，保证各区域分支环路的流量满足负荷需要，同时还要将各分支回路的水流汇集，并且输入回水主干管中，实现循环运行。其回水再利用，可达到更节能的效果，可以同时满足供热与制冷的需要，其广泛应用于锅炉、中央空调、工业循环冷却水系统、热水系统。

分集水器产品选型及计算

- 1、筒体直径比汽水总管的直径大两号以上。
- 2、一般可按流经筒体流速计算得出，水的流速一般取0.1m/s-----1.0m/s.
- 3、筒体长度L根据接管的个数，直径大小，管间距来计算，

$$L=130+L_1+L_2+L_3+L_i+120+2h$$

$$\text{筒体需要保温时 } l=d_1+d_2+120$$

$$\text{筒体不需要保温时 } l=d_1+d_2+80$$

- 4、筒体上的疏水管及排污管的方位由工程设计决定。

以上单位为mm，中蓝天可根据具体需求，定制各种规格的分集水器。

分集水器订货注意事项：1、订货前请用户说明设备运用的水路系统功能用途与要求（如设备使用的最高工作压力或设计压力等级、材质要求、防腐要求等），并烦请提供详细工程用图或水路系统图，便于公司成本核算部进行理性的成本核算。2、订货时，我们公司的设计人员会根据阁下提供的详细工程用图或水路系统图，进行详细优化设计（含提供分路支管所配阀门压力等级，确保法兰与对应阀门的匹配。），经过我们优化设计后的图纸请需方或终端用户方相关设计人员或工程技术人员作出相应的书面确认，作为我们之间签置的商业合同不可分割的一部份。