

玻璃棉贴铝箔 正昊供应

产品名称	玻璃棉贴铝箔 正昊供应
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	10.00/立方米
规格参数	品牌:正昊 型号:定制 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	0316-5962010 15127637111

产品详情

玻璃棉贴铝箔 正昊供应

1.本产品已通过“ISO9001国际质量管理体系认证”

2.本品为玻璃棉施加粘合剂，加温固化成型的毡状材料。其容重比板材轻，有良好的回弹性，价格便宜，施工方便。玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统、交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶jiahao的内衬材料。

容重: 8-90kg/m³

厚度: 25-100mm

长度: 1.2m-20m

宽度: 1200mm

3.玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料。配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力，吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉。互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热，吸声性能。离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是将各种原材料按一定比例配成的混合料在熔窑中熔化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金漏板形成稳定的液流，再流经纺丝机到达侧壁有小孔的高速旋转的离心机里。在离心力的作用下，玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维被牵拉成玻璃纤维，玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂，再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品。玻璃棉——高效保温、隔热、吸声

装饰材料 玻璃棉是世界上应用zui为广泛的保温材料，因其在科技及节能方mianju有以下多特性：

- 具有良好的保温、隔热、吸音性能 · 不燃烧、导热系数低
- 质量轻（易于施工时的搬运、加工、安装） · 良好的物理和化学性能：不产生有害气体不腐烂、不受虫蛀及动物啃食的困扰不吸湿、不老化能与多数化学物质共存对一般金属，如：铁、钢、铜、锌铝等无腐蚀性 · 由各种天然原材料加工而成，具有可收回性！ · 有意环境：有助于减少大气污染。

玻璃棉生产线自1988年投产以来，产品已被广泛应用在我国工业设备和民用建筑方面。

- 保温隔热方面：钢结构保温-楼房保温 · 吸声方面： - 民用住宅墙体保温 - 办公楼的装修及吸音天花板
- 供热管道、空调管道影剧院、教室等的吸声处理
- 运输设备：火车车厢、卡车等 - 工业设施、热电站等的噪音控制 - 石化工业、电厂等。

【正昊公司】

产品报价.产品咨询.产品服务

公司名称：廊坊正昊保温建材有限公司

所在区域：河北省.廊坊市.大城县.留各庄

联系人：王永庆(销售经理)

国家建筑材料质量监督检验中心监制

中国电力石油化工绝热协会定点生产企业

服务保障条款：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存50年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

公司承诺与服务：

- 1.产品质量：我们发货之前都是经过专门的质监部门严格质检，确保无任何质量问题才为您发货
- 2.产品图片：图片均为百分百实物拍摄，但是由于光线及显示器的原因，您所看到的图片可能会有轻微的色差问题，这是无法避免的，敬请谅解！
- 3.关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成tuikuan。

4.shouhou问题：收到货物后，请先检查货物再签单，物品若有损坏或者有缺少请不要签收，先于我们公司联系说明情况并有物流公司人员或者快递人员证明后再做处理。