

特价 双喜高压锅/压力锅 18CM

产品名称	特价 双喜高压锅/压力锅 18CM
公司名称	成都市金牛区汪林厨具经营部
价格	58.00/个
规格参数	品牌:双喜 货号:18CM 材质:铝制
公司地址	成都市荷花金池负一楼南三街B7号
联系电话	86-02868688572 13547865472

产品详情

品牌	双喜	货号	18CM
材质	铝制	产地	珠海

产地：沈阳

产品名称：双喜高压锅20cm

产品型号：Im-06c18 『4.5l』

产品介绍：

产品所有规格：18cm 20cm 22cm 24cm 26cm 28cm 30cm 32cm更安全 新材料安全阀，灵敏性、耐热性、抗老化性居领先水平 六大安全保护设计更人性 低卧式新型安全阀，符合现代审美要求 人性化手柄设计，防滑性、阻热性更强 改进型止开杆结构，开合轻松，密封更好更健康 最新科技表面处理工艺，膜层更厚、更耐磨、更健康
--

复底和普通底锅实物对比图片，请选择适合自己的就可以了

(1)压力锅产品型号标识

(标识说明：采用国家“铝压力锅安全及性能要求”gb13623—2003标准，公称工作压力为80kpa，容积为6l，锅口...

二、如何安全使用压力锅。1、要保持防堵罩、限压阀排气孔的清洁。使用前，要认真检查限压阀排气孔是否畅通，防止排气孔堵塞。

2、使用时，锅内食物和水不得超过锅身高度的四分之三；易膨胀的食物，如：海带、豆类等不得超过锅身高度的二分之一。3、当限压阀开始连续排气时，应减小火力。这样既安全又节能，合盖时要确认扣合到位，防止因扣合不到位，降低盖、身结合强度，造成危险。

4、有儿童在旁边时，使用压力锅应密切注意安全。5、压力锅上影响安全性能的装置，不得随意更改。遇安全装置无法正常工作或动作时，不能继续使用。应及时与厂家或商家联系。

6、对使用8年以上的压力锅应及时淘汰更新。密封胶圈需经常清洗，如有异常应及时更换。

三、如何延长压力锅的使用寿命。

1、使用压力锅时，切勿干烧，干烧容易使密封(胶)圈损坏，也会造成手柄、锅身损坏。

2、压力锅锅内有压力的情况下，不要轻易移动锅体。3、每次烹调时，食物不要放得太多。

4、锅内不要存放盐、碱性食物。

5、排掉锅内蒸气后，再打开锅盖，最好采用自然冷却，不要用冷水冷却。

6、清洗铝压力锅时，尽量不要用金属物体擦刮压力锅表面，以防损坏压力锅表面氧化层。

使用前，应仔细阅读使用说明书，了解压力锅的性能，正确安装、保养，安全使用压力锅

售后解答80问

一、专业维护知识(1)、快锅类1、自锁阀漏气a、清洗自锁阀b、拧紧自锁阀螺丝c、更换自锁阀d、止推杆过长，更换止推杆或磨短止推杆2、压力锅开合锅盖困难a、首次使用应在锅压立面涂上少许植物油b、刚合盖时锅内有热气使自锁阀阀芯突然上升而无法关合锅盖，用尖状物按下自锁阀阀芯。c、锅体或锅盖变形，更换锅体或锅盖3、快锅漏气，不升压a、锅的四周漏气或自锁阀漏气，更换和清洗胶圈和或自锁阀b、炉具火力不足，加大火力c、锅内水分不足，立即加水d、上下手柄没有重合到位，对齐上下手柄e、锅盖或锅身损坏变形，送本公司或维修点修复或更换4、限压阀下排气管处喷出大量的汤汁或米浆a、炉具火力过大，减小火力b、食物过量，加入锅内的食物和汤水总容积一般不超过锅身高度的四分之三；煮米饭不能超过锅身高度的三分之二；煮粥、汤、汁及豆类、玉米、海带等易膨胀食物时不得超过锅身高度的二分之一c、冷气扣限压阀，开始加热时，要等排气管稳定排气时再扣上限压阀5、自锁阀阀芯不能回落，无法打开锅盖a、止推杆过长，顶住了自锁阀，更换止推杆或磨短止推杆b、自锁阀阀芯堵塞，使用尖状物或筷子等按下自锁阀阀芯，打开锅盖，清洗自锁阀，但小心被蒸汽烫到手c、锅内还有压力，不能打开锅盖，打开锅盖前必须取下限压阀确认排气管不再排气且自锁阀阀芯落到原位后，按逆时针方向转动上手柄，等锅盖上“ ”标记与锅身下手柄“ ”标记正对时即可打开锅盖6、安全阀排气a、锅内压力超过安全压力，立即

关小火源，等锅内气体排尽后打开锅盖，检查排气管堵塞原因，并排除故障清洗排气管、防堵罩、安全阀b、如果是在排气管没有排气的情况下安全阀漏气，那就是安全阀未拧紧或安全阀坏，需要拧紧或更换安全阀7、报警阀排气a、锅内压力超过安全压力，立即关小火源，等锅内气体排尽后打开锅盖，检查排气管堵塞原因，并排除故障清洗排气管、防堵罩、安全阀和报警阀8、泄压窗口挤出排气a、新更换密封圈与本公司产品不配，采用本公司的密封圈，同时检查排气管，安全阀是否堵塞b、锅内压力超高时其他保险失灵，检查其他的保险装置是否失灵，同时有问题的必须及时更换、清洗或维修c、胶圈本身有问题，更换胶圈