

奶牛场大型散热风扇赛可龙风机安装

产品名称	奶牛场大型散热风扇赛可龙风机安装
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:百牧 尺寸:72寸 功率:2.2kw
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

技术规格：

重量 375 磅（170 公斤）完全组装

电机高 3 HP 或 2.2 KW，低 0.3 KW 230/460V，3 相

皮带传动在高转速下运行 350 RPM，在低转速下运行 50 RPM

向两侧喷射 100' (30.48 m) 的空气，总地板覆盖面积为 200' X 35' (60.96 X 10.67 m)

产品介绍

叶轮直径183厘米，整重170公斤

. 功率3马力（高转速时能耗2.2千瓦，低转速时能耗0.3千瓦），马达免维护

. 转速：高速300转/分钟，低速50转/分钟

. 有效送风面积约660平方米（有效长度约60米，有效宽度约11米）

- . 风速可达1200FPM
，大于6米/秒（在导流板单向安装状态下，距离风机45米处的风速仍可达300FPM，大于1.5米/秒）
- . 风量 93000立方米/小时
- . 风机箱体采用玻璃纤维材料，抗腐蚀
- . 冬季保持低速运转，可以在增进舍内空气流通的同时，有效降低空气湿度，有助于舍内热量均衡分布，保持牛舍内环境温湿度优化
- . 安装简单，方式灵活，可安装于屋架立柱上、设施立柱、或直接悬挂在屋顶上。
- . 1台赛克龙风机的工作效果，等于8台大型巴斯风机（91厘米）或4台板式风机（132厘米）的工作效果，而能耗却只有它们的50%
- . 超级静音

加工定制：是

类型：引风机

材质：玻璃钢

风机压力：中压风机

气流方向：轴流式

性能：防腐风机

用途：排烟风机

电流：0（A）

温控范围：25-30

重量：180（kg）

品牌：倍速达

型号：VHV-72

输入功率：2.2（w）

尺寸：2.3x2.3（cm）

风量：93000（m³/s）

适用范围：660

-快速降温

采用流体模拟优化设计，高强度铝合金螺旋桨提供大风量，两侧风量损失少，可实现快速降温，快速改善牛舍空气质量。

- 空气覆盖范围

广，只需调整翼型导流板即可实现较长的送风距离和较大的送风面积，而无需改变风扇的原始位置。

-

动物舒适度以低运行速度无声地提供温和的风，以安慰动物。

-易于维护

采用自动皮带张紧器，延长调试周期；无需拆卸螺旋桨即可轻松更换皮带。

-防腐

耐腐蚀高密度玻璃钢外壳，强度高，重量轻。

-省电

采用超高效电机，能效比高，降低功耗和成本。

- 以客户为导向的选件

选配变频器，实现风机无级调速。 -应用广泛用于牛棚和马厩的空气循环、冷却和牲畜床干燥

；

可加装雾化器，达到加湿抑尘的效果。