

钛棒滤芯 金属 烧结滤芯

产品名称	钛棒滤芯 金属 烧结滤芯
公司名称	海宁市郭店华栋滤材厂
价格	200.00/件
规格参数	材质:金属 滤芯形式:烧结滤芯 用途:水过滤
公司地址	盐官镇桃园村新丰组
联系电话	86-057387688248 13586427958

产品详情

材质	金属	滤芯形式	烧结滤芯
用途	水过滤	适用范围	水族类
适用对象	水	类型	高效
品牌	HD	规格	全
工作温度	0 ()	工作最大压差	0 (MPa)
过滤精度	0	进出口径	0 (mm)
性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐 低温、防火、防水、防静 电、其他	原水压力	0 (KG/cm ²)
过滤面积	0		

钛棒滤芯技术参数：孔径：0.45 - 100 um 气孔率：30 - 50% 流量：0.5 - 4t/h 过滤效果：95 - 99.9%
工作压力：初始额定工作压力为0.03mpa,当压力增至0.4 mpa后须进行再生处理 抗内压破坏能力为：4 mpa
抗热疲劳温度：300 ° c 产品性能：耐腐蚀性能好，本产品在有机酸/无机酸/有机化合物/碱溶液中具有优良的耐腐蚀性。耐用高温：最高耐温达300 ° c。适用介质广泛，可在多种不同介质中进行过滤。
机械性能好，质轻坚固，使用寿命长。 过滤效率高，95% ~ 99.9%
工作压差低：初始额定工作通透压力为0.03mpa 易于反洗，可再生处理 技术条件：操作压力 0.5 mpa压差

0.35 mpa 操作温度： 180 ° c