

贝塔斯瑞音箱 MS16 全频音柱音箱 会议音箱 全频扬声器

产品名称	贝塔斯瑞音箱 MS16 全频音柱音箱 会议音箱 全频扬声器
公司名称	北京雨田创盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贝塔斯瑞 型号:MS16 产地:中国
公司地址	北京市海淀区信息路1号上地七街国际创业园西区1号楼1301室
联系电话	010-87211408 13552901271

产品详情

MS16音箱是一款采用全新的16单元结构和表面喷细点漆工艺组成的全频音柱音箱。单元的对称磁路的设计使低频部分的奇次谐波失真减少到较低的程度，充分满足了人耳对音质的需求。MS16箱体是由进口层压板构成的，特殊的木楔式箱体结构，整个箱体没有用到一颗钉子。表面聚氨酯油漆具有很强的抗磨损能力。箱体本身的抗拉力可以达到3500N。音箱的吊挂方式采用专用的吊挂形式单点承受拉力可以达到3000N完全可以满足单点拉力为整个产品的7倍的安全标准要求。音箱的面网采用的材料是Q235，表面采用喷粉工艺，使面网不仅有很高的强度，且有很好的抗盐雾能力，其抗盐雾的能力（5%的氢氧化钠）达到48小时。16只单元在同一平面上的安装可以使音箱的垂直指向性控制在40°的范围内，提高了音箱的扩散距离。MS16音箱采用了新型材料，由于人们对高音比较敏感，特别对单元进行了高频延伸处理，其单元采用圆形布边也是利用布边的特点来延伸高频。

产品特点:

采用16只2.75寸全频单元构成柱体音箱驱动单元

多种安装方式和相应的安装附件，适合多种场所安装

箱体采用进口层压板，表面烤漆工艺制造

表面处理: 黑色聚亚胺脂喷涂

铁网: 黑色塑粉涂层，1.0mm钢制孔板

音箱主要用于大、中型会议室、多功能厅、教室以及演出场所、礼堂等。

规格 & 参数：

基本特性

音箱类型 全频扬声器

驱动器 16 × 2.75 ” 全频单元

连接 输入 接线端子

输出 一

接线 一

箱体 类型 方形柱体

材质 15mm层压板

表面处理 箱体 黑色聚亚胺脂喷涂

面网 黑色塑粉喷涂

1.0mm钢制孔板

电声指标

频率响应 80Hz-20kHz (-10dB)

音箱功率 额定功率RMS 150W

连续功率 300W

zui大功率 600W

指向性 160 ° x25 ° 或45 ° HxV

灵敏度 Narrow模式：语音模式 94dB

音乐模式92dB

Broad模式：语音模式 93dB

音乐模式90dB

zui大声压级 Narrow模式：语音模式 126dB

音乐模式122dB

Broad模式：语音模式124dB

音乐模式120dB

额定阻抗 100v/70v/8欧可选

